

高昌机器 破碎机

产品名称	高昌机器 破碎机
公司名称	大连市高昌机器制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省庄河市庄打路287号
联系电话	15311552512 15311552512

产品详情

破碎机简介

油茶籽预处理烘干后的油茶籽需要进行预处理，其目的是调整油茶籽的状态，使其达到入榨前的比较好状态。油茶籽预处理流程主要有清理、脱壳、破碎、压胚、蒸炒。清理主要是去除油料中的泥沙、树枝、金属等杂质，这样做能够加快出油率，减少设备磨损。清理后的油茶籽需要脱壳、进行仁壳分离，然后进行破碎。破碎能够将油茶籽的粒度变小，增加表面积，有利于后续的蒸炒进行调节水分。压胚是将粒状油茶籽变成薄片，破坏油茶籽细胞壁，使油脂更容易被提取出来。蒸炒能够调节油茶籽的温度和水分，使油料达到入榨条件，便于提取油脂。首先需要对原料进行清理，我们通常会使用振动筛、去石机和磁选器，去除原料中的灰尘、石子和金属等杂质，这样做有利于后续流程的进行。同时，也能够减轻机器的磨损，延长机器的使用寿命。清理之后使用破碎机将大颗粒的花生变成小颗粒的油料，破碎机，有助于后期调节油料的温度和水分，有利于后期出油以及进行软化轧胚。因为花生是高含油量作物，不容易出现粘辊和粉尘的现象。

破碎机简介

1940年，为了提取植物油，破碎机首先用于大豆的预处理。双对辊(二双高对辊)和三对辊(三双高对辊)机器被用于将整粒大豆破碎到期望的小粒子。轧坯机普遍装有直径20in辊子，可加工相对小的薄片，现有的浸出器设计例如立式篮筐浸出器依靠小的薄片取得适当的容积密度进而达到浸出器的加工能力。辊子高速及对辊的合理速差是本机的一大特点，采用高速使机器的产量及破碎效果**提高，并有效地减少物料的粉末度，降低了机械磨损及机器震动和噪音。齿辊：采用离心复合铸造。外层采用高合金材质（厚

度15-20mm)，内层采用质量灰口铸铁，硬度HS72-75，耐磨，韧性好，使用寿命长。存料斗可按用户要求配置。润滑系统：采用集中润滑，保证正常工作状态下对设备进行维护保养，从而保证使用寿命。挡料部分：采用手动插板挡料，调整安全，省力，方便。

破碎机有哪些结构较为重要

矿石破碎机是由多个部分组成的，在其内部，所包含的结构主要有转子、打击板、锤头、支架、衬板等部分，这些不同的部分，对于该机的组成以及生产过程，起着重要的作用：

矿石破碎机的机壳由上机体、后上盖、左侧壁和右侧壁组成，这些不同的部分使用螺栓连结成一体，破碎机生产线，上部开有进料口，内部镶有高锰钢衬板，磨损后可以更换，机壳和轴之间漏灰现象十分严重，为了防止漏灰，破碎机报价，设有轴封，机壳下部直接安放在混凝土基础上，并用地脚螺栓固定，矿石破碎机在生产中，由于会出现故障的现象，破碎机，所以需要进行维修，为了维修、调整和更换蓖条，下机体的前后两面都开有一个检修孔，为了便于检修、更换锤头，两侧壁也对称的开有检修孔。

高昌机器(在线咨询)-破碎机由大连市高昌机器制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。大连市高昌机器制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为粉碎设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!