

# 江苏节能污水泵 普轩特 江苏节能污水泵

产品名称	江苏节能污水泵 普轩特 江苏节能污水泵
公司名称	普轩特泵业股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温岭市大溪镇东桥中路318号
联系电话	15657652572 15657652572

## 产品详情

在选用建筑物内的污水排放设备时，江苏节能污水泵厂家，由于建筑物场地结构、大小不同；排水量大小不同等，所以选用的排水设备也不相同，一般在建筑物内选用的包括潜水排污泵、潜水污水泵、立式污水泵和卧式污水泵等。污水泵可分为潜污泵和潜污泵，其中潜污泵一般用于重要场所；立式污水泵和卧式污水泵需要配备隔离基础、自充填吸水、占据一定位置，因此在建筑中很少使用。

潜水排污泵流量根据生活排水第二流量选择；有排水调节时，可根据生活排水小时流量选择。消防电梯集水坑中的排水泵流量不得小于10L/s。

排水泵的扬程根据提升高度和管道损失计算确定，然后增加一定的扬程。水头为0.02~0.03 mpa。排水泵吸入管和出口管的流速应不小于0.7m/s，且不大于2.0m/s。

污水泵控制箱的应用范围很广，江苏节能污水泵多少钱，主要应用于 1、工厂、矿山、工业、生活供水、消防、污水控制等;2、建筑物、商场等空调冷却水循环控制;3、酒店、卫生间等热水控制;4、城市广场音乐喷泉自动供水控制。

温度控制：外置式温度控制器，根据设定的温度范围开关泵，用于恒温、换热系统等需要温度控制的场合。

时间控制：底盘面板配有时间设置按钮和显示器，用户可根据定时需要控制水泵的开启和关闭，适用于各种定时或常规间歇工作方式的控制。

潜水排污泵在使用中如果扬程过大，会造成设备损坏，需要及时解决。我们可以从以下三个方面解决污水泵超高扬程的问题：

1.调整刀片安装角度。通常污水泵的叶片角度是可调的，通过调整叶片安装角度可以改变应用范围。中吸轴流泵扬程增加时，可以减小叶片安装角度，从而减少出水量，满足污水泵高扬程运行的要求。

2.更换高扬程泵。如果安装角度不能满足高扬程的要求，江苏节能污水泵，可以更换为大口径污水排污泵。更换污水泵时，江苏节能污水泵价格，既要考虑泵站在高扬程下的安全运行，又要尽可能提高泵站多年运行的平均效率，在高扬程与平均扬程相差较大的泵站中应充分考虑。

江苏节能污水泵多少钱-普轩特(在线咨询)-江苏节能污水泵由普轩特泵业股份有限公司提供。普轩特泵业股份有限公司在污水泵、杂质泵这一领域倾注了诸多的热忱和热情，普轩特一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：金佩飞。