

# 木工单片锯 单片锯 金华中宏

产品名称	木工单片锯 单片锯 金华中宏
公司名称	佛山市顺德区金华中宏木工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区伦教国际木工机械城展览馆侧
联系电话	13695270999

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市顺德区金华中宏木工机械有限公司

一种单片锯，木工机械单片锯，包括支承台，支承台上贯穿有切割缝，支承台下侧安装有锯片和用于驱动锯片转动的驱动组件，锯片向上部分伸出切割缝；所述支承台上固定有机架，机架上安装有吸尘防护罩，且吸尘防护罩罩于锯片的上方；吸尘防护罩上端连通有出尘管，出尘管一端连通有吸尘管，吸尘管远离吸尘防护罩的一端连接有连接管，连接管远离吸尘管一端连接有出风管，出风管远离连接管一端位于吸尘防护罩朝向木料出料方向的一侧，且出风管远离连接管一端朝向于吸尘防护罩与支承台的间隙；连接管内可拆卸连接有过滤布袋，吸尘管和出风管上安装有风机。

体结构是基于地基基础之上，木工单片锯，接受、承担和传递建设工程所有上部荷载，维持上部结构整体性、稳定性和安全性的有机联系的系统体系，它和地基基础一起共同构成的建设工程完整的结构系统，是建设工程安全使用的基础，单片锯，是建设工程结构安全、稳定、可靠的载体和重要组成部分。

它的基本功能包括三部分:一是主体结构本身形成一个有机联系的系统整体，有效地协调工作，承受主体结构部件本身相互传递的荷载，发挥主体框架支撑功能;二是附着于其体系表面的所有维护结构、装饰面层、相关设备重量及其施工和使用期间的活荷载、以及在设计规范限定范围内的相关风载、尘载、雪载、荷载等自然力通过主体结构体系有效地承担，使建设工程能正常发挥各部分的使用功能;三是与地基基

础可靠地联系，将其自身荷载和承受荷载系统地、有效地、稳定地传递给地基基础结构体系，并能与地基基础结构形成协调工作的整体结构体系，和谐地工作以共同维护建设工程整体安全和使用安全。

锯裁饰面人造板可直接在饰面人造板上裁出精（净）料。对开料后需继续进行二次加工的，青城单片锯，其开料的零部件长度应保留加工余量

木工推台锯使用注意事项：板件进给速度应根据主锯片转速、锯片使用时间  
及人造板种类调整，一般控制在5~15m/min

靠山调整应准确锯机使用时，应通过微调装置将移动工作台上靠山调整成与主锯片平面垂直；  
固定工作台靠山则应调整成与主锯片平面平行。操作中还应经常检查。工作台面保持整洁。

木工单片锯-单片锯-金华中宏(查看)由佛山市顺德区金华中宏木工机械有限公司提供。佛山市顺德区金华中宏木工机械有限公司(www.jhqj.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金华中宏——您可信赖的朋友，公司地址：广东省佛山市顺德区伦教国际木工机械城展览馆侧，联系人：卢荣。