

# 肇庆行车吊 单梁行车吊 起重机生产销售安装厂家

产品名称	肇庆行车吊 单梁行车吊 起重机生产销售安装厂家
公司名称	广东顺发起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区迳口华侨经济区漫江工业园7-2号地之二
联系电话	13925920274 13925920274

## 产品详情

### 欧式单梁悬挂起重机

#### 产品介绍：

欧式单梁悬挂起重机是按照欧式优化设计，自重轻，轮压小，尺寸矮，多种模式满足所有用户的各种使用，优越的驱动性能，变频调速，运行平稳。

#### 机械部分：

单主梁，焊接箱形，拱度符合，钢板材料为国内钢材Q235B或Q345B，腹板由40m数控切割整幅下料，确保拱度曲线的光滑成型和精度，主焊缝采用埋弧自动焊、无损探伤，焊后整梁抛丸处理，达到Sa2.5级，消除焊接应力，环氧富锌漆，两底两面，140 μ厚，寿命长，外表美观，光泽好。主梁与端梁采用10.9级高强度螺栓连接，确保整机结构强度和精度。大小车采用三合一驱动机构，变频无级调速，硬齿面，盘式制动器。大车驱动IP55，F级绝缘，肇庆行车吊，接电持续率达到40% ED。端梁配置平轮或双轮缘车轮、抗磨轴承、大车缓冲块、防脱轨端板。

#### 电气部分：

安全滑触线供电，配置缺相保护功能。起升、小车、大车三机构独立控制，能单独运行或同时运行。采用起重机的防振接触器。电控箱防腐蚀，防护等级达到IP55。所有连接采用重载航空插头插座，密封好，接插牢固。控制箱内布局合理，便于维修。插头连接部位采用塑料套管绝缘保护。所有线缆都有线号，便于识别。小车移动供电系统采用起重机的PVC扁电缆，耐压等级达到450/750V。小车移动供电系统由扁电缆、镀锌滑轨和电缆小滑车，滑动平稳。

起升机构：

先进的起升机构，免维护性好。

安全保护：

大车、小车三合一电机防坠保护，防止意外坠落。防雨罩：室外起重机配置起升机构、电控箱及驱动机构的防雨罩。声光报警装置，无线防撞装置。

起重机控制模式：

操作简便，无需设置驾驶员，双挡按钮，跟随式或独立滑道非跟随式悬挂，防护等级为IP65，寿命50万次。

遥控：

操作简便，无需设置驾驶员，操作者在地面自由度大，几万组频点，互不干涉，双挡按钮或摇杆式操纵杆。

广东顺发起重设备有限公司长期以来为广大客户群体办理起重机年审、过户，行车吊供应商，补办使用登记证，换证等关于起重机一切业务！我公司秉承“以诚为本，以信为根”的服务理念，为广大客户提供一个良好咨询服务平台！提供咨询，便捷，快速的服务方案，为客户解决由于生疏繁琐的业务流程，给自己带来不必要的烦恼，使客户省时、省心。欢迎来电咨询；

### 雨天天气起重机的使用注意事项

在现代化的工业建设过程中，机械化的实现已经得到了普及，各个生产场合都有与之对应的机械设备，单梁起重机就是专门用于工厂公司货物运输的，就如冶金起重机就是针对冶金行业设计的。虽然是经过精心设计的，但是在应用过程中，单梁起重机来是会遇到一些突发情况，比如雨天起重机车轮容易打滑，电动葫芦行车吊，从而影响工作进行。针对这个问题，有什么有效的解决方式吗？

单梁起重机、门式起重机一般都是在室外使用的，所以在雨天中很容易因雨水发生打滑的情况，为了避免因此造成的设备运行困难或安全事故，首先要从起重机的轮胎开始，可以用防滑链条固定在容易打滑的轮胎上，这样做是为了增加轮胎和地面之间的摩擦，从而降低打滑的发生几率。

安全起见，户外使用的起重机在下雨天一般停止使用，并做好防雨措施，像行车、龙门吊等都需要注意，就算恢复运行的时候也要将雨水清除干净，使起重机保持在良好的工作状态，单梁行车吊，确保安全稳定的完成起重任务。

### 起重机的安装使用‘步步为营’

设备的安装、使用是提升整个企业生产效率的关键，起重机是广大企业货物搬运的重点设备，起重机的安装使用过程中检查工作的进行，备受客户朋友关注。

起重机的主梁对接焊缝焊接工艺比较复杂，易出现未焊透、夹杂、气孔、热裂纹和冷裂纹等缺陷，尤其严重的是对接焊缝部位所产生的热应力，会危及到与焊缝连接的母材边缘坡口的微观缺陷，如弥散状夹杂、晶间组织不均匀等。

焊接工作的进行是起重机安装、检查的关键任务。

肇庆行车吊-单梁行车吊-起重机生产销售安装厂家(诚信商家)由广东顺发起重设备有限公司提供。广东顺发起重设备有限公司位于佛山市三水区迳口华侨经济区漫江工业园7-2号地之二。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前广东顺发起重在工程、建筑起重机中享有良好的声誉。广东顺发起重取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。广东顺发起重全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。