

## 兴安HDPE自粘胶膜防水卷材厂商「在线咨询」

产品名称	兴安HDPE自粘胶膜防水卷材厂商「在线咨询」
公司名称	潍坊市星洲防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业区
联系电话	15063659238 15063659238

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市星洲防水材料有限公司

自粘胶膜防水卷材是以树脂类高分子（EVA、LDPE、HDPE、ECB等）片材为主体防水材料，在分子防水基材上覆自粘胶膜的高分子自粘防水卷材。

自粘胶膜防水卷材施工注意事项有哪些呢？

- 1、使用须采用埋入式：覆盖厚度不宜小于30cm
- 2、整修防渗系统应有：垫层、防渗层，过渡层、保护层组成。
- 3、土体要坚实，避免不均匀沉陷，HDPE自粘胶膜防水卷材价格，裂纹，防渗范围内的草皮、树根要清除。与膜接触面铺设粒径小的沙土或粘土作防护层。
- 4、铺设时土工膜不要拉得太紧，两端埋入土体部分成波纹状较好，特别是与刚性材料锚固时，应留有一定的伸缩量

自粘胶膜防水卷材的施工操作：

1、基层清理完毕后，应先将阴阳角、伸缩缝、施工缝等重点部位进行处理。特别是泄水孔等不易涂刷的部位、应做加强处理，涂刷2-3遍防水底层涂料。

2、备好防水卷材、防水涂料、基层涂料和粘接卷材的涂料必须要分清。涂刷底层涂料。为提高了防水卷材与基层粘结性，可用底层涂料反复涂刷，并涂刷均匀，覆盖完全，充分渗入混凝土基层，以提高粘结强度和抗剪切强度。

铺设高分子自粘胶膜防水卷材前必须对基面进行处理，底板垫层面采用20mm厚1：2.5水泥砂浆进行找平处理，侧墙围护结构砼面采用20mm厚1：2.5水泥砂浆进行找平；找平层表面的平整度应满足D/L 1/20 (D:相邻两凸面间的大深度，L:相邻两凸面间的小距离)。并要求凸凹起伏部位应圆滑平顺。对基层表面突出的砼、钢筋等尖锐物体须采用剔凿和切割后，采用1：2.5水泥砂浆抹平处理。凹坑部位采用1：2.5水泥砂浆填平。基面应洁净、平整、坚实，不得有疏松、起砂、起皮现象。所有阴阳角部位均采用1：2.5水泥砂浆倒角，阴角做成5cm×5cm的钝角，阳角做成20mm×20mm的钝角。

兴安HDPE自粘胶膜防水卷材价格厂商「在线咨询」由潍坊市星洲防水材料有限公司提供。潍坊市星洲防水材料有限公司是山东 潍坊 ,防水、防潮材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在星洲防水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创星洲防水更加美好的未来。