

海南pvc防水卷材规范产品「多图」

产品名称	海南pvc防水卷材规范产品「多图」
公司名称	潍坊市星洲防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业区
联系电话	15063659238 15063659238

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市星洲防水材料有限公司

pvc防水卷材规范PVC垫片固定系统

一般用于地下室侧墙、铁路公路隧道、边墙及拱顶。基层平整度要求：1/8-1/6（失比高）。此法不受基层温度、湿度影响，即使基层表面有渗水，也可施工。

pvc防水卷材规范空铺系统

一般用于地下、顶板、地板、屋顶花园及行人行车屋面。不用胶粘剂和固定件。根据用户需要，在防水层上加一层无纺布作为保护层。

PVC卷材之间的纵向搭接宽度为50mm，横向宽度为100mm。采用焊接工艺时，焊嘴与焊接方向成45°角，压辊与焊嘴平行并保持约5mm左右距离，滚压不宜过快。使用焊嘴宽20mm的小焊嘴施焊，一般为两道，焊接温度控制在第6档，每道焊接有效宽度为15mm~20mm。

PVC防水卷材广泛应用于建筑物的屋面、地下防水、隧道、水库、堤坝、水池污水处理场、垃圾处理场

等工程的地下防渗，满足屋面防水工程技术规范对屋面防水工程各级别的防水要求及地下防水工程技术规范对地下防水工程各级别的防水要求。

主要施工工艺

- 1、底板采取空铺法施工工艺。
- 2、承台、及砖胎膜侧壁采取局部点粘法施工工艺。
- 3、侧壁砖胎膜顶部采用机械固定法施工工艺。

pvc防水卷材规范满粘系统

一般用于屋面、地下室侧墙。用圣海胶粘剂将复合无纺布PVC与基层(砼面、金属面、木板面)粘结，粘结牢固。PVC下面的无纺布可以起到隔离、保护及缓冲作用。基层要求：含水率 8%，且平整、密实，不得有起皮等，pvc防水卷材规范，施工受天气影响较大。

pvc防水卷材规范机械固定系统

一般用于屋面工程，对基层进行拉拔试验，根据拉出值、风荷载及圣海公司提供的动态风荷载模拟实验值和经验公式，算出固定件的间距和数量，以满足抗风浮托力的要求。固定件采用自攻钻自攻螺丝钉及金属垫片。施工受天气和温度影响较小。

海南pvc防水卷材规范产品报价「多图」由潍坊市星洲防水材料有限公司提供。“pvc防水卷材,tpo防水卷材,eva防水卷材,CPE防水卷”选择潍坊市星洲防水材料有限公司，公司位于：山东省寿光市台头工业区，多年来，星洲防水坚持为客户提供好的服务，联系人：郑经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。星洲防水期待成为您的长期合作伙伴！