

排烟通风公司 椿华通风 杭州排烟通风

产品名称	排烟通风公司 椿华通风 杭州排烟通风
公司名称	杭州萧山椿华通风设备安装维修部
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路558号-2
联系电话	15715795788 15715795788

产品详情

通风、空调系统的防火防爆原则

甲、乙类生产厂房中排出的空气不应循环使用。

丙类生产厂房中排出的空气，如含有燃烧或危险的粉尘，应在通风机前设滤尘器对空气进行净化处理，并使空气中的含尘浓度低于其下限的25%之后，再循环使用。

甲、乙类生产厂房用的送风和排风设备不应布置在同一通风机房内，且其排风设备也不应和其他房间的送、排风设备布置在一起。

防爆空调通风和空气调节系统的管道布置，排烟通风工程施工，横向宜按防火分区设置，竖向不宜超过5层，以构成一个完整的建筑防火体系，防止和控制火灾的横向、竖向蔓延。

管道在防火分隔处设置防止回流设施或防火阀，且高层建筑的各层设有自动喷水灭火系统时，能有效地控制火灾蔓延，其管道布置可不受此限制。

穿过楼层的垂直风管要求设在管井内，常见防止回流的措施如下。

增加各层垂直排风支管的高度，使各层排风支管穿越两层楼板；

排风总竖管直通屋面，小的排风支管分层与总竖管连通；

将排风支管顺气流方向插入竖风道，且支管到支管出口的高度不小于600mm；

在支管上安装止回阀。

厂房内有危险的场所的排风管道，严禁穿过防火墙和有危险的房间隔墙等防火分隔物，以防止火灾通过

风管道蔓延扩大到建筑的其他部分。

?民用建筑内存放容易起火或质的房间，设置排风设备时应采用独立的排风系统，且其空气不应循环使用。其排风系统所排出的气体应通向安全地点进行泄放。

防爆空调排风口设置的位置：

比空气轻者，应设在房间的顶部；

比空气重者，则应设在房间的下部。

进风口的位置应布置在上风方向，并尽可能排气口。

?甲、乙、丙类生产厂房的送、排风管道宜分层设置。

?防爆空调通风管道不宜穿过防火墙和不燃性楼板等防火分隔物，如必须穿过时，应在穿过处设防火阀；在防火墙两侧各2m范围内的风管保温材料应采用不燃材料，并在穿过处的空隙用不燃材料填塞，以防火灾蔓延。有危险的厂房，其排风管道不应穿过防火墙和车间隔墙。

杭州椿华通风设备工程有限公司主要承接杭州环保通风工程，杭州厨房排烟，杭州通风工程，杭州消防排烟工程，杭州除尘通风工程，杭州厂房通风，杭州厂房排风，杭州厨房排烟工程，杭州油烟净化器安装。同时生产批发各种风管，弯头，油烟罩，通风器，法兰等通风工程配件，为您提供满意的产品工程和满意的售后服务。欢迎来电咨询。

通风系统管道支吊架安装

1.1、风管支、吊架位置应准确，排烟通风工程施工，方向一致，杭州排烟通风，吊杆要求垂直，不得有扭曲现象，悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固。

1.2、风管长度超过20m时，应加固定支架不得少于一个，风管长度超过20m时应按设计要求加伸缩节。

1.3、主风管吊架距支管之间的距离应不小于200mm。

1.4、空调风管吊装管道与支吊架间应加隔热木托。

1.5、支吊架槽钢头及角钢的朝向，同一区域内应该只有两个朝向（横向和纵向）。且风管支吊架间距应统一，均匀，弯头两端均应加设支吊架。

厨房排烟通风系统与水电系统设计深度不同，有以下原因

(1)一般厨房排烟通风系统施工与厨房设备工程由一家完成，进行系统设计时就要考虑到施工空间和施工工艺问题及系统报价。只有保证设计度才能保证施工和报价需要。

(2)由于施工有误差和变更等因素，实际空间大小必须实地准确测量，才能保证施工质量。例如，风机就位安装，在设计时就要清楚风机的大小、重量、与周边空间关系，能否运送到位、是否有足够的安装检

修空间和荷载。所以，除土建、电力部分需要设计部门后续设计之外，厨房排烟通风系统设计制图应该满足施工要求。

杭州椿华通风设备工程有限公司主要承接环保通风工程，通风降温工程，消防排烟工程，除尘通风工程，厂房通风，厂房排风，厨房排烟工程，油烟净化器安装。承接范围主要在杭州市，绍兴市，杭州上城区，拱墅区，西湖区，滨江区，萧山区，余杭区，临平区，钱塘区，富阳区，临安区，为您提供满意的产品工程和满意的售后服务。欢迎来电咨询。

支吊架的固定采用以下几种方法 膨胀螺栓法。本方法适用于规格较小的风管支吊架的固定。本工程支吊架固定大多数采用此法，通过在楼板、梁柱上打膨胀螺栓固定支吊架。 焊接法。本方法适用于风管规格大，使用膨胀螺栓固定不能满足强度时，采用预埋件焊接固定支吊架。对减振吊架制作的要求进行检查：管道风机采用减振吊架安装时，风机与减振吊架连接紧密，牢固可靠；采用支、托架安装时，风机与减振器及支架、托架连接紧密，稳固可靠。对风管部件制作的要求进行检查： 风管各类部件的规格、尺寸必须符合设计要求。各类阀门的制作应牢固，叶片和阀板平整、规则、调节装置灵活、角度准确，制动装置可靠，阀门应标明启闭方向和开口角度；有方向要求时应标明气流方向。

排烟通风公司-椿华通风(在线咨询)-杭州排烟通风由杭州萧山椿华通风设备安装维修部提供。杭州萧山椿华通风设备安装维修部在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，椿华通风一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创*。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。