

山东防火聚苯颗粒轻质复合隔墙板 济南聚信信誉保证

产品名称	山东防火聚苯颗粒轻质复合隔墙板 济南聚信信誉保证
公司名称	济南聚信新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳区北宗家村1号
联系电话	15305418333

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南聚信新型建材有限公司

轻质墙板有哪些设计规范

1.轻质墙板拼接在容许高度内可任意拼接、拼接技术可选用阶梯式也能够选用踏步式。当跨越容许拼接高度及宽度时，需选用取相应措施后方可运用。

2.轻质墙板容许拼接，高度有必要契合下列规矩；

90板系列不大于4M

120板系列不大于5M

3.轻质墙板容许拼接宽度：

90板系列不大于8M

120板系列不大于10M

4.轻质墙板与门窗框的联接须在门窗框边的墙板孔内用1：3水泥砂浆灌芯。

5.当轻质墙板墙体规范不为板宽600MM整数时，可选用补板办法联接。

6.轻质墙板板顶与混凝土楼板或梁的接缝处用1：3水泥砂浆填实，防火聚苯颗粒轻质复合隔墙板供应商，厚度应在5-10mm.墙板板底与混凝土楼板或导墙的接缝处用1：3水泥砂浆或C20细石混凝土嵌实。

7.轻质墙板与墙板之间，包含墙板与其他垂直接缝处，缝内用1：3水泥砂浆嵌实，表里接缝处在粉刷前用钢丝网或玻纤布条处置，基宽度不小于10mm。

8.门洞过道等处的过梁板应满足下列需求：

a 小于1.2m宽度的门洞可直接用JG板横向放置设备。

b 大于1.2m至2m宽度的门洞选用JG板设备时应在过梁板的底部孔内放置--10钢筋并用C20细石混凝土灌芯。

c 当洞宽度大于2m时，有必要放置规划梁。

d 门窗框与墙板的联接设备须在门窗框边的墙板孔内用1：3水泥砂浆灌实。

9.为满足轻质墙板抗震需求：墙板顶部应设置钢卡，钢卡选用槽型钢卡或直角钢卡，用射固定钢卡，钢卡准则坐落两板之间的接缝处，每块板保证有一处，顶部和底部有钢卡。

轻质隔墙板

该产品可广泛应用于办公、商务、居民楼的内部隔墙。安装操作简便，易掌握，市场前景广阔，适宜投资创业者开拓发展。

但普通镁质隔墙板存在的突出问题是:表面吸潮返卤、含水率高等，据长期研发与生产经验，山东防火聚苯颗粒轻质复合隔墙板，通过合理的生产工艺和先进独到的改性技术，防火聚苯颗粒轻质复合隔墙板厂家，使改性菱镁轻质复合保温板的物理力性能和耐水性能得到根本改观，该产品具有造价低、强度高、使用寿命长、保温和隔音效果优、单位体积重量轻等特点，同时改性后无需泡水养护。该生产技术已成功应用推广于山东、四川、湖北、湖南、上海、江苏、浙江、河北、海南等省市。

轻质墙板是这种新式环保节能墙原材料，这是这种外观像中空混凝土楼板相同的装饰材料，可是它两侧有公和母榫槽，安装时只需在板才竖起，公、母榫涂上少量填缝水泥砂浆后对组装起来就能。这是由无害化处理磷石膏、轻质混凝土炉渣、煤灰等几种磷石膏构成，经直流变频蒸气充压保养而成。轻质墙板具备品质轻、抗压强度高、多种环境保护、隔热保温、隔音降噪、吸气转轮除湿、防火安全、迅速工程施工、减少墙面成本费等优势。里层配有布局合理的隔热保温、吸音的无机物聚氨酯发泡铝型材或别的保温隔热材料，板墙经生产流水线浇筑、平整、科学研究保养而成，生产制造自动化技术水平高，规格型号种类多。

轻质水泥夹芯复合板的结构

1、水泥岩棉夹芯板

2、水泥聚苯颗粒砂浆夹芯板

- 3、发泡水泥夹芯板
- 4、水泥膨胀珍珠岩夹芯板
- 5、镁晶A防火阻燃板

施工程序

- 1、结构面、地面、楼面清理干净，防火聚苯颗粒轻质复合隔墙板安装，分档弹线，留出门窗洞口位置。
- 2、从主体结构面一侧开始安装。如遇有门窗位置，就从门窗两侧开始安装，将隔墙板安装的后工序留在中间，剩多宽就顺切多宽，安装在后部位。
- 3、水暖电器设备应先放线点，在安装隔墙板前，钻孔粘接预埋件或开关插座;需要横向切线路槽时，由用户自行开槽埋线，再用充填料抹平、墨线。
- 4、操作温度:-10摄氏度以上均可安装。
- 5、板缝处理。

山东防火聚苯颗粒轻质复合隔墙板-济南聚信信誉保证由济南聚信新型建材有限公司提供。“轻质隔墙板,alc板,陶粒空心板,砂加气混凝土墙板”选择济南聚信新型建材有限公司，公司位于：济南市济阳区北宗家村1号，多年来，济南聚信坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。济南聚信期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事轻质复合隔墙板，聚苯颗粒复合实芯隔墙板，轻质隔墙板的厂家，欢迎来电咨询。