

# 潜江公共卫生间隔断厂家 武汉福美嘉装饰公司

产品名称	潜江公共卫生间隔断厂家 武汉福美嘉装饰公司
公司名称	武汉福美嘉装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区朝阳路112号，龙鑫集团6号楼4栋一层
联系电话	18040509108

## 产品详情

PVC板一些技术要求比如比重：1.38克/立方厘米，成形收缩率：0.6-1.5%，成形环境温度：160-190。特点：力学性能，电性能良好，耐腐蚀力极强，化学稳定性能好，但软化点低.适合制做薄板，电缆电线电缆护套，公共卫生间隔断厂家，密封件等.

该塑胶板成形特点：1.不定形料，吸潮小，流动性差.为了更好地提升流动性，避免产生小气泡，塑料可事先干燥.模具浇注系统宜粗短，浇口截面宜大，不可有任何死角，模具须冷却，表层镀铬。

2.因为其腐蚀和流动性特点，合适选用设备和模具。全部产品须依据需要添加不一样类型和数量的助剂。

3.非常容易溶解，在200度环境温度下与钢.铜触碰更易溶解，溶解时逸出腐蚀.具有刺激性气体.成形温度范围小。

4.选用螺杆式注射机喷嘴时，孔径宜大，防止任何死角滞料.好不带镶件，如有镶件应预热。

PVC硬板的密度从1.4-1.85不等，密度越小质量越好，塑性越好。pvc发泡板密度0.4-0.7不等。

PVC板的使用寿命较长，一般不低于50年，拥有特别的抗老化配方设计，在各种气候下，都能良好的适用。

防水性能突出，免设防水层，能够抗风、抗震，无论是在高层还是沿海等地装饰都非常安全且可靠。其色彩丰富，个性新颖，具有很强的耐酸碱、防火、隔热等性能。

PVC板（PolyVinyl Chloride）是以PVC为原料制成的截面为蜂巢状网眼结构的板材。PVC板在建材行业占的比重大，为60%，其次是包装行业，还有其他若干小范围应用的行业。按照软硬程度可分为软PVC和硬PVC。按制作工艺可分为PVC结皮发泡板和PVC自由发泡板。按透明和不透明可分为PVC透明板和PV

C板。PVC硬塑板具有优良的耐腐蚀性、绝缘性，并有一定的机械强度；经二次加工后可制成硫酸（盐酸）槽（桶箱）；用空针架，化程架；公共卫生间水箱；加工产品的模板、装饰板、排风管道、设备衬里等各种异型制品、容器。是化工、建材、装饰及其他工业的理想选择材料。潜江公共卫生间隔断厂家-武汉福美嘉装饰公司由武汉福美嘉装饰材料有限公司提供。武汉福美嘉装饰材料有限公司是一家从事“卫生间隔断”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“福美嘉”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使福美嘉在隔断与吊顶中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！