

天津送风管道安装 天津博海皓达通风管道

产品名称	天津送风管道安装 天津博海皓达通风管道
公司名称	天津博海皓达商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区贻港新城11栋1门1602
联系电话	15222319811

产品详情

安装要求

- 1、按风管的中心线找出吊杆敷设位置，单吊杆在风管的中心线上，双吊杆可以按托盘的螺孔间距或风管的中心线对称安装。
- 2、吊杆根据吊件形式，可以焊在吊件上，也可挂在吊件上，焊接后应涂防锈漆。当风管较长需要安装一排支架时，可先把两端安好，送风管道价格安装，然后以两端的支架为基准，用拉线法找出中间支架的标高进行安装。
- 3、立管管卡安装时，应先把上面的一个管件固定好，再用线锤在中心处吊线，下面的管卡即可按线进行固定。
- 4、风管支吊架间距如无设计要求时，对不保温风管应符合下表的要求。对于保温风管的支、吊架间距无设计要求时，按下表间距要求值乘以0.85。螺旋风管的支、吊架间距可以适当增加。

通风管道安装加工应注意的五个问题

通风管道安装加工应注意的问题有哪些?给大家说一下这个问题。

1、通风管道在运输过程应有防止损管的保护措施。

2、榫接风管的连接在榫口处涂胶粘剂，是为增强接头处的强度。

3、当风管采用地面预组装后架空安装时，限制预组装的长度是为了避免风管因自重产生的弯曲而破坏构件接口。

4、玻璃纤维复合板风管端口为切割面时，在装配法兰连接件前应将管端切口面用胶带或胶液进行封堵，送风管道价格安装厂家，才能防止玻璃纤维外露和飞散。

5、兰连接的玻璃纤维复合板风管垂直安装的支撑件制作与安装的方法。

通风管道如何进行施工？

1)对于比较复杂的民用建筑，在设计阶段，各工种(供热、供水排水、电力照明及建筑)应先协商空间分离，确定各管道的高度范围。一般来说，不能超过为自己规定的限度。当单个管段越过边界时通风管其他工程谈判。

2)解决各种通风管冲突及协调的原则一般是“小管做大管，送风管道价格安装设计，施加压力没有压力”。例如，如果水管与风管冲突，送风管道价格安装厂，则必须转动水管。冷暖水管与污水管相撞时，应更换冷暖水管。

3)施工前设备的工程师必须在一张平面图中绘制各工种的管线。每根管子都有彩色笔。在各交点综合高度，确认是否存在矛盾，及时发现，安装前解决问题。

天津送风管道价格安装-天津博海皓达通风管道由天津博海皓达商贸有限公司提供。天津博海皓达商贸有限公司是一家从事“通风管道”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博海皓达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使博海皓达在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！