

家电喷涂代加工 家电喷涂代加工 普饶加工厂

产品名称	家电喷涂代加工 家电喷涂代加工 普饶加工厂
公司名称	天津普饶电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区北闸口镇明惠道18号（天津大滩锅炉集团有限公司院内）
联系电话	13312097003

产品详情

面漆施工工艺上，我们要求底材干燥，无受潮、有无

面漆施工

面漆施工工艺上，我们要求底材干燥，无受潮、有无，家电喷涂代加工价格，一般在中涂底漆施工后，就可以进行面漆的施工了，打开桶盖，将桶内漆浆充分搅匀，然后使用配套稀释剂进行调稀，喷涂粘度约17-23秒。我们在喷漆时可以采用这样的喷漆工艺，先喷一道面漆，找补底材缺陷，缺陷处理后，再喷下一道，每道漆必须在环境温度15 以上干燥24小时后，再喷下一道。如果进行套色必须干燥24小时。

喷漆工艺注意事项

- 1、我们在选购油漆时要选择的，在潮湿的天气中不要刷油漆，中、深色乳胶漆施工时尽量不要掺水，否则容易出现色差。石膏板接缝处要上绷带。
- 2、我们要把原来的墙面用腻子铲除，墙面有缝隙的地方要上的确凉布比较好。油漆、涂料的打磨要等完全干透后进行。
- 3、金属面的油漆要做防锈处理，天气太冷，油漆施工质量会差的，下一道油漆施工必须

等前一道油漆干透后进行。门油漆时，要用美纹纸贴住铰链和门锁。天太热，要注意通风。

4、在贴墙纸时要把墙刷上清油，我们在贴墙纸时要记得把开关、插座的面板卸下来，磨砂玻璃要用报纸保护好。

电泳喷涂膜的低孔隙率为基材提供了良好的耐腐蚀性

喷涂是指通过刷涂，辊涂，浸涂或其他合适的方法将薄涂层涂覆到基材上的过程。当今的喷涂工艺包括上漆，浸涂，辊涂，喷涂，喷涂（包括空气喷涂和无气喷涂），刮擦，静电喷涂，静电喷涂和电泳涂装等。随着喷涂设备的改造，各种新型涂料的开发和随着喷涂技术的发展，涂料的保护，装饰和功能达到了新的水平。电泳喷涂膜的低孔隙率为基材提供了良好的耐腐蚀性，该基材已用于汽车喷涂中。

喷涂大大延长了空调，洗衣机，冰箱和其他家用电器的使用寿命。各种产品具有不同的装饰精美的薄膜，例如珠光，荧光，家电喷涂代加工价钱，反光，闪光，磨砂，天窗，裂缝，激光，木纹，水纹，仿蛇皮，家电喷涂代加工，仿大长石等，丰富了商品市场并改善了商品的吸引力。各种功能性涂料，家电喷涂代加工推荐，如防污涂料，防火涂料，防热涂料，假装涂料，减震涂料，低温隔热涂料等，在造船，航空航天，，降噪，电子等领域起着重要作用领域。

家电喷涂代加工价格-家电喷涂代加工-普饶加工厂(查看)由天津普饶电子有限公司提供。天津普饶电子有限公司是从事“注塑,喷涂,印刷,组装,涂料,油漆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴忠明。