

# 临沂中骏 无梁楼盖底板 无梁楼盖

产品名称	临沂中骏 无梁楼盖底板 无梁楼盖
公司名称	临沂市中骏工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沂南县青驼镇驻地
联系电话	15562923666 15562923666

## 产品详情

### 空心楼板

空心楼板的称重的计算比较复杂，考虑的因数也很多，无梁楼盖结构，下面几个因素在建筑设计中一定要考虑到

- 1:预制空心楼板的标号。
- 2:空心楼板的钢筋型号和品牌。
- 3:空心楼板在使用的时候他们的跨度多大。
- 4:空心楼板的支座条件如何。
- 5:后还需要考虑的是空心楼板上铺盖的砼的厚度。

但是按照常理来说，空心楼板有一个承重的最大值，最大值为500kg/平米。

如需要更详细的数据，我这边可以跟工程师沟通，到时候帮忙核算以及帮忙设计空心楼板。

现浇砼空心楼盖的性能优势

现浇砼空心楼盖是空心楼盖技术中的一种，它是用轻质材料以一定规则排列并替代实心楼盖一部分混凝土而形成空腔或者轻质夹心，使之形成空腔与暗肋，形成空间蜂窝状受力结构，下面介绍

- (1) 美观无需吊顶，采光效果、空间效果均明显好于采用梁板结构的建筑。
- (2) 具有良好的隔音效果，同比梁板结构可降低10~15分贝音量。尤其可以阻碍撞击声音的传播。
- (3) 具有良好的保温隔热性能和防火性能，使空调效果更好。
- (4) 减低层高，减少各类竖向管道费用，提高竖向交通效率，及减少电梯运营费用。

现浇砼空心楼盖的性能优势隔音效果好，无梁楼盖建筑，采光效果好等。

我们在进行建筑搭建的时候，无梁楼盖，都会选用空心模壳、叠合箱和蜂巢芯这三种进行整体构造，进行混凝土的施工，面对这三种材料我们该如何选择呢，有什么区别呢。

空心模壳是一种空心成品的混凝土内置模盒，有圆柱形、四方形，四方形的又叫蜂巢芯都是一种成品内模芯盒。

叠合箱是一种拼装的预制混凝土箱模，由顶板、底板、侧壁三节插接而成。其底板是参与整体受力的预制叠合构件。叠合箱顶板、底板的混凝土强度等级为C30、C35、C40、C45，无梁楼盖底板，C50，所配钢筋为带肋或螺旋等变形钢筋，叠合箱顶板混凝土的抗渗等级低也达到P12。它们都没有特定的定额子目，采用补充子目计价，按数量计入，叠合箱按套计入。

临沂中骏(图)-无梁楼盖底板-无梁楼盖由临沂市中骏工贸有限公司提供。临沂中骏(图)-无梁楼盖底板-无梁楼盖是临沂市中骏工贸有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：薛经理。