

珠海1.5方纱包线 东莞达创电线有限公司 1.5方纱包线公司

产品名称	珠海1.5方纱包线 东莞达创电线有限公司 1.5方纱包线公司
公司名称	东莞市达创电线有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市横沥镇裕宁工业区维实东路2号
联系电话	18938225356 18938225356

产品详情

涤纶丝包线是采用涤纶做为绕包材料的电磁丝包线。涤纶丝包线的特点是具有直焊性。在使用中不必砂头，1.5方纱包线生产厂家，可直接焊接，避免了由砂头不均而引起的虚焊，提高了焊接质量。它的绝缘性能、高频性能、耐热性能等，都较天然真丝丝包线高。该产品经过多次测试，其Q值和电感值L均高于或相等于同类进口涤纶丝包线。涤双玻璃丝包线厂家目前广泛用于电磁铁、变压器、电焊机以及其它相似电器等设备产品的绕组，产品用途广泛。

漆包线是用电工绝缘漆作绝缘包层的导线。由裸铜线浸渍绝缘漆经烘焙而成。用于绕制变压器或电机线圈。按绝缘漆不同分为缩醛漆包线，聚酯漆包线、环氧漆包线、油性漆包线、聚胺酯漆包线等。缩醛漆包线机械强度高，耐油及密封性好；油性漆包线耐热性能好，多用于制作继电器线圈及音频线圈；聚胺酯漆包线高频特性好，易于染上颜色，还可直接(不去漆层)焊接，珠海1.5方纱包线，应用广泛。各类漆包线的耐温性能，取决于绝缘漆，一般为373~403K，也有耐温达473K的。

修理干式变压器和电动机的绕组，常用双玻璃丝包线。丝包线均匀、润滑、柔软，1.5方纱包线价格，有利于线圈的绕制。电工常要用到铜线表，但铜线表不可能随时带在身上；而且几种铜线表上的标准分歧，有的用英制，1.5方纱包线公司，有的用公制，线号也分歧定完全。双玻璃丝包线提醒往往为了一个数据，不光需要查表，还要通过一番单位换算，很不便利。由口诀可知只要晓得圆铜导线的直径，按口诀简便核算，便可不必查表而迅速地得到表上数据的近似值，误差率不会超越5%。

珠海1.5方纱包线-东莞达创电线有限公司-1.5方纱包线公司由东莞市达创电线有限公司提供。东莞市达创电线有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！