

横沥丝包线 东莞达创电线 丝包线标准

产品名称	横沥丝包线 东莞达创电线 丝包线标准
公司名称	东莞市达创电线有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市横沥镇裕宁工业区维实东路2号
联系电话	18938225356 18938225356

产品详情

一般玻璃丝包线绝缘厚度大，机械强度差，采用玻璃丝与涤纶纤维合成绕包，丝包线标准，一方面可减少绝缘厚度，另一方面在高温烘培过程中，丝包线现货，涤纶纤维熔融，把玻璃纤维之间粘得更牢固，大幅度提高了绝缘层的附着力及机械强度。玻璃丝涤纶丝包空芯内冷导线就是采用这种混合纤维绕包制线法，现已批量生产。国内不少双玻璃丝包线厂家也逐步采用这项技术生产包线，取得了良好的效益。

丝包线，横沥丝包线，是指在导线或漆包线外面绕包天然丝或纤维丝(尼龙、聚酯纤维、天然丝、自粘丝等)做绝缘层而制成的电磁线，由于漆包线在使用过程中，遇到电流后产生的温度会使漆包线的绝缘层变得坚硬，失去原有的韧性，容易烧坏线圈组，采用的紧密的缠绕方式对于散热起到的作用大大降低。因此，包裹有绝缘纤维的丝包线增加了绝缘强度，降低裸线的表面升温，提高“Q”值，使得丝包线相比漆包线应用广泛更广，提高裸线的使用寿命，丝包线价格，具有非常好的经济性能的特点。

涤纶丝包线是一种用涤纶来绕包的电磁丝包线。直焊性是它z大的特点。使用时不必砂头，能够进行直接的焊接，从而防止了因为砂头的不均导致虚焊的出现，有效的将焊接质量提高了。丝包线可以操控产品的。用任何触摸的丈量东西都是没有办法丈量到精j确的数据。并且简单造成线断。现在有了新的量测东西激光丈量仪，可以经过镭射激光了扫描量测。

横沥丝包线-东莞达创电线-丝包线标准由东莞市达创电线有限公司提供。东莞市达创电线有限公司位于广东省东莞市横沥镇裕宁工业区维实东路2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前达创电线在裸电线及裸导体制品中享有良好的声誉。达创电线取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一

一个新的高度。达创电线全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。