

潍坊欧龙新型板材 玻镁防火板 神农架林区防火板

产品名称	潍坊欧龙新型板材 玻镁防火板 神农架林区防火板
公司名称	潍坊欧龙新型板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊滨海经济开发区
联系电话	15905361596

产品详情

可用作墙板、吊顶板、防火板、防水板、包装箱等，可替代木质胶合板做墙裙、门窗、板门板、家具等。也可根据需要表面涂调和漆、清水漆，并可加工成各种类型的板面。

玻镁板是基本的中间材料，须经过表面装饰后才能正式使用，所以玻镁板的使用同木材板材的方法相同，可以通过锯、刨、钉等加工工艺，神农架林区防火板，制成各种装饰作品的结构，再通过面饰乳胶漆、壁纸、陶瓷墙砖做终饰，完成装饰工程。

性能稳定的镁质胶凝材料，以中碱性玻纤网为增强材料，以轻质材料为填充物复合而成的新型不燃性装饰材料的玻镁板在生活中的应用越来越广泛。

防火隔墙的极限要求

1、厂房内设置中间仓库时丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔。（《建规》3.3.6）

2、歌舞厅、录像厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)，厅、室之间及与建筑的其他部位之间，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔。（《建规》5.4.9）

3、建筑内的手术室或手术部、产房、监护室、贵重精密装备用房、储藏间、实验室、胶片室等，附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人照料设施，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔，墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。（《建规》6.2.2）

4、设置在木结构住宅建筑内的机动车库、发电机间、配电间、锅炉间，玻镁防火板，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔。（《建规》11.0.6）

5、除商业服务网点外，住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时，住宅部分与非住宅部分之间，应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔；当为高层建筑时，应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。（《建规》5.4.10）

防火板是目前越来越多使用的一种新型材料。因其色泽艳丽，花样选择多、耐磨、耐高温、易清洁、防水、防潮等特性，已成为市场的主导产品。近年来，我国防火板产品在国内和国外都有着不错的发展。

防火板是目前越来越多使用的一种新型材料。因其色泽艳丽，花样选择多、耐磨、耐高温、易清洁、防水、防潮等特性，已成为市场的主导产品。近年来，我国防火板产品在国内和国外都有着不错的发展。随着国内建设事业的不断发展，各种建筑场所对使用防火板作防火保护的要求也日益增加，防火板公司，需求量也越来越大，再加上公众对消防安全意识的加强，防火装饰板掀起了发展高潮。

潍坊欧龙新型板材(图)-玻镁防火板-

神农架林区防火板由潍坊欧龙新型板材有限公司提供。潍坊欧龙新型板材有限公司是山东 潍坊,板材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在欧龙新型板材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创欧龙新型板材更加美好的未来。