

防火装饰板 深圳装饰板 潍坊欧龙新型板材

产品名称	防火装饰板 深圳装饰板 潍坊欧龙新型板材
公司名称	潍坊欧龙新型板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊滨海经济开发区
联系电话	15905361596

产品详情

简述的玻镁板质量问题 现如今，玻镁板是一种新型绿色环保板材，是一项新兴行业，随着经济的迅速发展，人民生活质量日益提高。为了改善居住环境，美化家园，人们对各种各样的装饰、装修材料情有独钟，玻镁板以锯末、稻壳以及粉碎后的各种植物秸秆为填充料，其质量要求很高，浅谈一下我国市场上的玻镁板质量问题。 国内市面上的玻镁板可分为高、中、低档，的玻镁板生产从原料、工艺配方、设备，以及养护等环节要求都十分严格，所以到目前为止，国内生产玻镁板的厂家并不多，就那么几家，装饰板价格，玻镁板从外观上看整张板颜色成乳白色，板的密实性好，一面是光面，犹如镜面，面料是半透明状，7*7玻纤布纹理清晰可见，表面无气孔、凹凸、粉尘以及划痕；另一面是砂光面，砂光料光滑细腻无杂质，砂印细而均匀无沟槽，不吸潮返卤，不翘曲变形，装饰板厂家，板的公差小。中档玻镁板应具有板的绝大部分特质，只是无砂光面，反面是用的无纺布铺面，这样每张板的厚度难以保持一致，板的厚度公差会大些。抵挡板板面浑浊有划痕和气孔、玻纤布稀而紊乱、板的公差大、翘曲变形、吸潮返卤等。

玻镁板工艺值得深入探究 众所周知，玻镁板系统特别适用于办公室、会议室、宾馆、厂房、商场、大厅等大型吊顶工程。它自重轻、灵活性强，可以增加室内的亮度和美观度，减少反射光线，加铺岩棉后更具有良好的保温、隔热、隔声、吸音的作用。

- >> 安装方法
- 1、进行吊顶放线，深圳装饰板，确定吊杆的固定位置，吊杆中心距一般为1220mm；
 - 2、用吊件将吊杆与主龙骨连接固定，并使主龙骨保持水平；
 - 3、用挂件将次龙骨垂直固定在主龙骨上，次龙骨轴中心距为612mm；
 - 4、按需要装好横撑龙骨，横撑龙骨的中心中心距这1224mm；
 - 5、将板用自攻钉固定在闪龙骨上，并做好接缝处理。

>> 注意 玻镁板配合轻钢龙骨吊顶系统分上人型和不上人型两种，不上人型只考虑吊顶本身自重及轻型灯具，不承受其它荷载。

行业分析师指出：防火板具有有机板和无机板的双重优点，它是用改性材料作胶结料，这种板材既具有木质类有机板的轻质及柔性和再加工性能，又具有无机板材的防火性能和耐水性能。当前，中国已有许多大工程在装修中使用了玻镁防火板材。近几年的市场应用表明，防火板的使用效果良好。在年产6亿多平方米的产品当中，每年有约70%的产品用于；30%用于履行出口订单，主要销往美国、加拿大、日本、韩国、澳大利亚、俄罗斯、欧盟、东南亚及中国香港、台湾等，并且出口量呈逐年增大的趋势。

耐火板俗称防火板，防火板只是人们的习惯说法，但它可不是真的不怕火，只是具有一定的耐火性能。防火板是用防火板做贴面，刨花板做基材(也有用密度板的)，经过橱柜工厂压贴后制成。与三聚氨板比起来，防火板加工更麻烦一些。许多装修队、橱柜厂，没有专门的机器压板，防火装饰板，就用一些土办法压板，质量很难保证。防火板贴面是三层，而三聚氨板的贴面只有一层，所以，一般防火板的耐磨、耐划、耐高温等性能要好于三聚氨板。防火板色泽鲜艳，给人以焕然一新的感觉。

防火装饰板-深圳装饰板-

潍坊欧龙新型板材由潍坊欧龙新型板材有限公司提供。潍坊欧龙新型板材有限公司是山东 潍坊 ,板材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在欧龙新型板材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创欧龙新型板材更加美好的未来。