

# 楼梯间正压送风口 春志空调规格齐全 福建楼梯间正压送风口

产品名称	楼梯间正压送风口 春志空调规格齐全 福建楼梯间正压送风口
公司名称	德州春志空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业园
联系电话	13583450680

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州春志空调设备有限公司

楼梯间正压送风口的主要功能、特点：

平时常闭，输入dc24v电信号阀门迅速开启。

手动开启，手动复位关闭。

输出开启动作信号，连锁其他排烟风机。

楼梯间正压送风口的主要技术参数：

动作电压/电流：dc24v/0.5a。

漏风量：290m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>·h≤700（压差100pa时）。

更多有关于楼梯间正压送风口的知识我们将继续为您整理带来，福建楼梯间正压送风口，敬请期待

## 主要特点

平时常闭，电动、手动开启。

输出开启动信号。

手动复位关闭。

280 温感器动作，阀门重新关闭。

采用薄形机构，缩小操作箱尺寸，提高有效通风排烟面积。

主要技术参数：

动作电压/电流：DC24V/0.5A。

漏风量：290m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>·h 700（压差1000Pa时）。

温感器动作温度280 。

主要部件：阀体、阀片、轴衬、薄形执行机构、格栅面板。

B尺寸 800时，楼梯间正压送风口加工厂家，装配2个执行机构。规格尺寸（A×B×L）[1] 作用：当发生火灾时，其内部的电动执行器会打开风口，温感烟感或者是手动火灾报警会开启，塔楼顶正压风机自动打开，对送风竖井进行加压送风，楼梯的前室通过正压送风口会源源不断的对前室进行送风，使前室维持正压，保证烟气不会在这个区域蔓延，而给人逃生的空间。当温度高于280 °C时人已无逃生可能性，其内部熔断器会熔断，风口自动关闭，防止火势蔓延。应用：国家高层建筑防火排烟设计规范规定，加工定制楼梯间正压送风口，下列部位应设置独立的机械防烟系统1、不具备自然排烟条件的防烟楼梯，消防电梯前室或合用前室。2、采用自然排烟的防烟楼梯，其不具备自然排烟的前室。3、封闭的避难层。

有时候也叫做压力或称为压。它代表单位容积的气体过期取得的总能 流过出断面单位容积气体具有的动能叫做动压关于正压送风口体系常闭常闭，楼梯间正压送风口报价，动压为未被使用的能量。的全压与动压只差，叫做静压。关于抽出式通正压送风口体系常闭常闭，Pst代表流过单位容积气体的有用能量。在同一截面上，的气流全压等于静压与动压之和。，质量流量是指单位时间内流过或管道的气体质量。质量流量的单位为流过出断面单位容积气体具有的总能，与流过入断面单位容积气体具有的总能只差叫做全压 楼梯间正压送风口报价-春志空调规格齐全-福建楼梯间正压送风口由德州春志空调设备有限公司提供。德州春志空调设备有限公司位于山东省德州市鲁权屯工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前春志空调在风机、排风设备中享有良好的声誉。春志空调取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。春志空调全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。