

# KJG L亮基本型 跃峰制品 可挠管

产品名称	KJG L亮基本型 跃峰制品 可挠管
公司名称	廊坊跃峰金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市永清工业园区
联系电话	18131639525 18131639525

## 产品详情

可挠管是由钢带缠绕而成可挠性管材，KBG管说简单的就是钢管，是焊接而成外表镀一层锌，内层没有防腐性能。相同的长度下，可挠管重量仅为KBG管的三分之一。这样大大降低了运输成本。可挠管是经常需要使用的材料，可以说不管是哪个企业都会使用到，在众多导管中可挠管是比较靠谱的。这种材料的可弯曲能力非常强，可挠管，这样就能够满足企业的各方面需求，效果还是非常很不错的。在一定程度上也能够帮助企业控制成本，对于企业长期发展还是有很大帮助的。可挠管的屏蔽性能也非常好，这样就可以保证线路的使用寿命。现在很多线路都是深埋在地下，如果屏蔽性不好，就容易出现进水、电路被腐蚀等情况，所以企业想要减少维护方面的麻烦，建议可以使用这种材料。

可挠管依照产品特性可分成三类：基本型可挠管，防水型可挠管，阻燃性型可挠管。1、基本型：表层为热镀锌钢板，内层为阻燃性防火安全电缆护套、2、防水型：在基本型管件外表面包囊一层具备优良柔韧度，质轻聚乙烯（PVC）涂层。3、绝缘层型：在管件表层覆盖一层具备优良柔韧度，质轻聚乙烯（PVC）涂层，涂层的阻燃等级需做到26之上。可挠管工程施工使用范围：1、敷设在烘干场地，能够选用基本型可挠电气软管。2、敷设在湿冷场地或立即埋在地下，可选用防水型可挠管；3、敷设在水泥内，可选用基本型或防水型可挠电气软管。4、在工业建筑中，可挠管多用以主体工程中楼板、墙身体内等的预留预埋管道，在室内装修公车站，装修吊顶室内空间内、轻质墙板的电气管路，设备安装中管道与设施的衔接等，KJG-L亮基本型，以其自然环境相对性干燥，故一般采用基本型的电气软管占多数。可挠管在石化行业得到广泛应用，但在应用中也存在一些问题，主要是由于软管长度的选择和安装不当造成的。软管长度过长，会引起系统的不稳定，增加流体阻力、增加机械损伤及振动等问题；软管长度过短，KJG-L可挠管，就达不到补偿、减振、消噪的目的。所以，确定金属软管长度是首要工作。此外，还应综合考虑以下因素：介质的性质，KJG-M可挠管，操作温度，操作压力，连接管道的公称直径，场地类别，连接方式，位移方式等。电气可挠管按照产品特性可分为三类：基本型可挠管，防水型可挠管，阻燃型可挠管。金属软管由波纹管、网套和接头三部分构成。金属软管耐腐蚀、耐高低温、重量轻、柔软性好。广泛用于航空、石油、化工、冶金、电力、木材、建筑、食品、交通等行业。

可挠管套箍偏中，有松动，插不到位，胶粘剂抹得不均匀，应用小刷均匀徐抹配套供应的胶粘剂，插入时用力转动插入倒位。可挠管的保护层<15mm管路有外露现象，应将管槽深度剔到1.5倍管外径的深度，

并将管子固定好后用水泥砂浆保护并抹平灰层。管路敷设出现垂直与水平超偏，管卡距离不均匀。固定管卡前未拉线，造成水平差错；运用卷尺丈量有误，应运用水平仪复核，让始结尾水平，然后弹线再固定管卡，先固定起终二点，中间加档管卡，挑选规格产品，并要用尺杆丈量使管卡固定高度一致。可挠管煨弯时，有凹扁、裂痕及烤伤、烤变色现象。因烤烘面积小，加热不均匀，应灌砂用电炉间接烤，或其它间接加热方式，增大受热面积，加热要均匀，并用胎具一次煨成。明敷管路时，应留意维护土建装修的清洁，不得污染墙面等饰面。

KJG-L亮基本型-跃峰制品-可挠管由廊坊跃峰金属制品有限公司提供。廊坊跃峰金属制品有限公司是从事“可挠管,金属穿线管,普利卡管,可挠电气导管等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：马经理。同时本公司还是从事电器导管，可挠电器导管，电气导管的厂家，欢迎来电咨询。