

亳州滑升门 合肥汇昕维修厂 维修滑升门

产品名称	亳州滑升门 合肥汇昕维修厂 维修滑升门
公司名称	合肥汇昕门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区嘉陵江路333号万达悦湖苑38幢2701
联系电话	15555175533 15555175533

产品详情

工业滑升门和工业提升门同属于工业门系列，工业滑升门也称为自动滑升门，电动滑升门等，工业滑升门门体厚度为40-50mm，工业提升门能适合每一种建筑物外的用门。适用于、食品、电子、印刷、超市等洁净度要求高的厂房及区域隔离，具有外形美观、高强度、可靠、开启平稳、低噪音、密封与保温性能良好、节省占用厂房空间及提高生产效率等显著特征，因较低的安装条件和较高的实用性而得到广泛应用。松簧的方法：需要两人配合。先将大力钳夹住紧簧座附近的轴上。一人将紧簧杆插入紧簧座内用力向上稳住，另一人松开紧簧座上的两颗方型螺丝后将另一紧簧杆插入另一紧簧孔内，两人均匀用力往下松。达到预定的圈数后将一方形螺丝将弹簧锁在轴的键槽内，另一螺丝锁在轴上。松，紧弹簧时为了安全应该在原来圈数的基础上每半圈的加，减；加或减次要试一下门来确定是否还需要继续增加或减少圈数。切勿一次性几圈的加大弹簧圈数，否则弹簧过紧门体会冲道。门体倾斜修理：此时需重新调联轴器。先将联轴器上的三颗螺杆松开，将门高的一侧向下压或低的一侧向上抬，直到门体平衡后锁紧联轴器。警告！紧簧和调联轴器十分危险，一旦出现意外容易造成门体损坏，严重时会引起人身伤害。因此要由专门人员（汇昕门业）来操作。

用钳形电流表检查电机运行，正常情况下门上升时产生的电流应和门下降时产生的电流大致相同。如果上升电流明显大于下降电流，则证明弹簧也疲软应重新增加弹簧的圈数，直到开门和关门电流大小差不多。电机保养根据电机使用说明书严禁擅自拆装，替换任何部件，也免发生危险，一旦出现异常情况，请及时与汇昕门业联系，派出人员处理达到门体不自动上升，下降为目的。紧簧的方法：需要两人配合。先将大力钳夹住紧簧座附近的轴

上。一人将紧簧杆插入紧簧座内用力向上稳住，小型滑升门机维修电话，另一人松开紧簧座上的两个方形螺丝后将另一紧簧杆插入另一紧簧孔内，两人均匀用力向上抬。达到预定的圈数后用一方形螺丝将弹簧锁在轴的键槽内，另一螺丝锁在轴上。如果弹簧过紧则松开重调。工业滑升门和工业提升门同属于工业门系列，工业滑升门也称为自动滑升门，电动滑升门等，工业滑升门门体厚度为40-50mm，工业提升门能适合每一种建筑物外的用门。适用于、食品、电子、印刷、超市等洁净度要求高的厂房及区域隔离，维修滑升门厂家，具有外形美观、高强度、可靠、开启平稳、低噪音、密封与保温性能良好、节省占用厂房空间及提高生产效率等显著特征，因较低的安装条件和较高的实用性而得到广泛应用。

滑升门出现快速上升情况故障维修解决方法：滑升门出现快速上升情况故障产生原因：超出弹簧的承载量;滑升门出现快速上升情况故障维修方法：遵守弹簧的承载圈数规定，重新调试弹簧圈数;滑升门运行不稳定故障维修解决方法：滑升门运行不稳定故障产生原因：弹簧未承载;滑升门运行不稳定故障维修方法：定期检查弹簧的平衡度和承载力。门板材质：门板由加厚双层镀锌彩钢板或铝板，内部采用高密度聚氨酯发泡材料加工而成，门板厚度40mm或50mm，坚固耐用，保温能力强；内外门板可喷涂多种颜色，以配合建筑外围的色调；门体四周的密封条，可以在门扇落下时将门洞与门板之间的缝隙完全封闭；门扇可配椭圆形或方形视窗，亳州滑升门，可以增加透光率；轨道由冷轧镀锌钢卷一次成型，无焊接工序。耐久可靠；多样化的轨道提升方式，可以配合厂房或仓库门洞的内部结构。避免与门洞上部的管线干涉；定期（定期检查维护时间根据实际使用情况来定）须将包括弹簧紧簧螺丝在内的所有螺丝重新加固；定期（定期检查维护时间根据实际使用情况来定）将门上的滑页重新调整次直至滑轮在里面转动灵活；要经常注意门的开门，维修滑升门多少钱，关门限位，一旦行程改变要及时调整，以免烧毁电机；

亳州滑升门-合肥汇昕维修厂-维修滑升门多少钱由合肥汇昕门业有限公司提供。合肥汇昕门业有限公司是从事“快速门维修,卸货平台维修,滑升门维修,提升门维修,工业门维修”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭总。