

一体化污水处理设备定制 华之铭环保 迪庆一体化污水处理设备

产品名称	一体化污水处理设备定制 华之铭环保 迪庆一体化污水处理设备
公司名称	云南华之铭环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区红外路
联系电话	13888446189 13888446189

产品详情

城市建设污水处理设备工艺说明：

污水经格栅拦截去除水中废渣、纸屑、纤维等固体悬浮物，进入调节池，在调节池内均质、均量后经泵提升至A的级生物池，在A的级生物池段异养菌将污水中可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化。

在O级生物池段存在好氧微生物及消化菌，其中好氧微生物将有机物分解成CO₂和H₂O;在充足供氧条件下，硝化菌的硝化作用将NH₃-N氧化为NO₃⁻，通过回流控制返回至A的级生物池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将NO₃⁻还原为分子态氮，接触氧化池出水自流进入沉淀池进行沉淀，沉淀池出水进入过消毒池进行二氧化氯消毒，消毒出水达标排放。污泥池的污泥一部分回流至A的级生物池，一体化污水处理设备报价，剩余污泥定期外运处置。

公园景区污水处理设备安装要求：

1、根据污水处理设备安装图与基础图，准备基础以安装平面图大小尺寸为准，做好混凝土底板，基础要求平均承压5t/m²，一体化污水处理设备多少钱，基础必须水平，并应在混凝土基础浇注保养期结束后才能进行安装，如设备安装在地坪以下，基础离地坪相对标高按图尺寸为准，同时四周挖掘宽度，长度必须离基础边线500mm以上，以便管道安装。

2、管道安装连接应该在设备就位时考虑好，设备就位时必须按说明书设备自重，配合吊车吨位大小，安装顺序按现场对照图就位，筒体的位置，方向不能放错，互相间距必须正确。

3、根据安装图，连接管道，设备就位后连接管道用橡皮垫紧固好，使连接处不渗漏。

4、污水处理设备安装完毕后设备与基础地板必须连接固定，保证不使设备流动上浮，同时须在设

备中注入污水(无污水时，用其他水源或自来水代替)，充满度必须达到70%以上，以防设备上浮。同时，检查好各管道有无渗漏。试水各管路口必须不渗漏，同时设备不受地面水上涨，而使设备错位和倾斜。

5、设备安装完毕无不妥后，即可用土填入设备四周与间隙中夯实；

6、注意本设备安装图及管道连接图按标准连接及平面布置，如用户要求可任意布置，但必须在订合同时提出。

7、连接好风机、水泵控制线路，并注意风机、水泵的转向必须正确无误。

一体化污水处理设备的处理工艺非常简单，能够将固体和液体分开，并且体积面积比较小，出水的水质也比较稳定，能够符合再次利用的标准，解决水资源紧缺，缓解了用水压力一体化污水处理设备整体稳定性比较好，可以根据客户的实际需要来进行设备的调节，对生活污水以及工业废水的处理，这样才能够达到一个较好的水平。

云南华之铭环保科技是从事一体化污水处理设备的生产厂家，是一家主营大中小型地埋式污水处理设备，污水处理成套设备，生活污水处理设备，医院污水处理设备，养殖污水处理设备，屠宰场污水处理设备，一体化污水处理设备定制，学校污水处理设备，云南一体化污水处理设备，农村污水处理设备，加油站污水处理设备，食品加工污水处理设备，旅游景区污水处理设备，电厂煤矿厂工业污水处理设备，净水设备生产定制、销售、安装、售后维护于一体的高新环保企业。

一体化污水处理设备定制-华之铭环保-迪庆一体化污水处理设备由云南华之铭环保科技有限公司提供。云南华之铭环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在云南昆明的污水处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。华之铭环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！