

检漏仪厂 安徽伽德罗

产品名称	检漏仪厂 安徽伽德罗
公司名称	安徽伽德罗工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区习友路1799号4号楼
联系电话	17354008391 17354008391

产品详情

整体油箱采用整体设计、整体装配，即将整体壁板、梁以及肋采用高锁螺栓进行连接，内部肋开有通孔，机翼前后梁不开孔，高锁螺栓的夹层处涂密封胶使之密封，形成一个密封的翼盒。在实际生产中，检漏仪厂，由于各种不确定的因素，使得一些螺栓和夹层处的密封性达不到要求，因而存在漏油的现象。为了解决这--问题，有必要对油箱进行密封性检测，找出准确的漏点并加以修补。

氦质谱检漏仪主要技术指标：1. 小可检漏率： $5 \times 10^{-12} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ 。2. 漏率显围： 1×10^{-3} — $1 \times 10^{-12} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ 氦质谱检漏仪不会受到主观因素判断的影响；检测的数据；自动生成数据保存，可追溯数据来源。氦气检漏仪关键零部件集优采购，保证了系统的稳定性和可靠性；真空箱内氦气本底抑零，保证了检漏的准确性、；

质谱室里的灯丝发射出来的电子，在室内来回地振荡，并与室内气体和经漏孔进入室内的氦气相互碰撞使其电离成正离子，这些氦离子在加速电场作用下进入磁场，由于洛伦兹力作用产生偏转，形成圆弧形轨道，改变加速电压可使不同质量的离子通过磁场和接收缝到达接收极而被检测。将这种气体喷到接有气体分析仪（调整到仅对氦气反应的工作状态）的被检容器上，若容器有漏孔，则分析仪即有所反应，从而可知漏孔所在及漏气量大小。氦气检漏仪特有的清氦系统，快速有效地清除超标的氦本底，保证检测的稳定性和准确性；实时监测氦气压力和浓度，保证了工件检测的精度；

检漏仪厂-安徽伽德罗(推荐商家)由安徽伽德罗工业技术有限公司提供。安徽伽德罗工业技术有限公司为客户提供“ 氨检漏系统,非标定制氨检漏回收系统 ”等业务,公司拥有“ 伽德罗 ”等品牌,专注于工业制品等行业。 ,在安徽省合肥市蜀山区习友路1799号4号楼的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:程经理。