

龙口阳光机械 贵州瓶盖密封垫片机 生产厂家

产品名称	龙口阳光机械 贵州瓶盖密封垫片机 生产厂家
公司名称	龙口阳光机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省龙口市高新技术产业园绿杰路2号
联系电话	13953595907 13953595907

产品详情

龙口阳光机械设备有限公司生产EPE发泡片材挤出机设备：

一、外观质量要求

- 1、瓶盖形状完整、饱满，无明显碰凹。
- 2、表面光滑、清洁，盖口无明显毛刺，涂膜无划伤，无明显收缩。
- 3、色泽均匀，色调分明，鲜艳牢固，环保瓶盖密封垫片机生产厂家，不直露色，串色柔润，自然摩擦及用溶剂（如水、剂）擦不掉色。
- 4、图案、文字清晰完整，字体规范端正，顶面印刷图案中心对瓶盖外径中心的位置偏差不大于1mm。
- 5、组件表面清洁、完整无残缺，无明显毛刺、飞边、翘曲、杂质。
- 6、与签样比无明显色差。
- 7、衬垫平整，无自然脱落现象。衬垫径向缺口 0.6mm。

PE片材设备生产的垫片主要使用的范围：

按形式分：可分为单片盖和双片盖。

单片盖：瓶盖内部无垫片，整个盖材料一样，依靠折边或内塞密封；

双片盖：瓶盖内部有垫片，垫片材料较软，依靠压缩垫片的反弹力来保持密封；

目前，适用于饮料灌装工艺的塑料瓶盖内垫材料，低发泡瓶盖密封垫片机生产厂家，一般采用聚烯烃中添加热塑性弹性体。

比较：

(1) 单片盖没有加垫，贵州瓶盖密封垫片机生产厂家，不需要加垫机，因此设备投入较两片盖少。并且垫片材料，价格是盖体材料的两倍以上，单片盖成本比两片盖低；

(2) 单片盖对瓶口尺寸、形状要求高；

龙口阳光机械设备生产PE片材瓶盖垫片设备生产线

瓶盖的质量要求

- 1、瓶盖的外观：成型饱满，结构完整，饮料厂瓶盖密封垫片机生产厂家，无明显收缩、气泡、毛边、缺损，色泽均匀，防盗环连接桥无破坏。内垫应平整，无偏心，破损，杂质，溢料和翘曲；
- 2、开启扭矩：开启封装的防盗盖时，所需的扭矩；开启扭矩在0.6N.m ~ 2.2N.m之间；
- 3、断裂扭矩：扭断防盗环，所需的扭矩，断裂扭矩不大于2.2N.m；
- 4、密封性能：不含气饮料瓶盖200kpa不漏气，350kpa不脱盖；含气饮料瓶盖690kpa不漏气，1207kpa不脱盖；(新标准)
- 5、热稳定性能：不爆裂、不变形、倒置不漏气(不漏液)；
- 6、跌落性能：不漏液、不开裂、不飞脱。

龙口阳光机械-贵州瓶盖密封垫片机生产厂家由龙口阳光机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。龙口阳光机械设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功！同时本公司还是从事EVA发泡挤出机，EVA塑料发泡条挤出机，EVA胶条挤出机的厂家，欢迎来电咨询。