

回转窑碳硅镍复合板 硕晟环保 吕梁碳硅镍复合板

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 回转窑碳硅镍复合板 硕晟环保 吕梁碳硅镍复合板 |
| 公司名称 | 廊坊亿纳密封件有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省廊坊大城西工业园 |
| 联系电话 | 13910664624 13910664624 |

产品详情

回转窑是一种煅烧水泥、石灰、碳酸钙等物料的设备，俗称璇窑。回转窑的放置并不是平行的，而是根据不同的物料填充率其倾斜度一般在2.5%-4.5%之间。从物理角度上看，倾斜的窑体在旋转的时候速度更快，更容易高速旋转，使得窑内物料受热更充分，由于窑内温度高，这个时候，对回转窑的密封装置要求就比较严格了碳硅镍复合板价格防止漏风。回转窑漏风，会导致设备内部与外部的气压差别逐渐减少，导致内部热度变化，造成设备功能损坏，影响产品正常煅烧，造成煅烧不完全，回转窑碳硅镍复合板价格，材料无法达到规定的要求。

回转窑密封，主要作用就是防止漏风，第二，回转窑碳硅镍复合板价格，防止进风。

回转窑密封很重要，预防漏风。预防进风。预防漏灰。安全需求。碳硅镍复合板价格材料好，柔性强密封部分采用三层特殊的耐高温、抗磨损的半柔性材料组合而成，其中包括耐磨部分、耐高温碳硅镍复合板、保护板，具有柔性强、硬度适中、磨耗低、耐高温等优点，并可以随回转窑的运动而变形，从而适应回转窑在高温使用状态下产生的窑体变形、筒体偏摆及偏心。碳硅镍复合板价格装置合理，有利于配用滚动轴承。合理的碳硅镍复合板价格更加符合现代回转窑密封装置内增设滚动轴承设备的要求。

根据物料带水程度，回转窑设备可分为干法回转窑和湿法回转窑。湿法窑又可分为流入法和喷入法。按长径比分：回转窑设备按照长径比可分为短窑和长窑，通常干法短窑尾L/D16，湿法长窑是L/D=30-42。按窑型分：回转窑设备按筒体的窑型可以分为，冷端扩大窑、直筒窑、烧成扩大窑、两端扩大窑。按加热方式分：回转窑设备如果按照加热方式分，可以分为内热窑和外热窑，吕梁碳硅镍复合板价格，通常外热窑间加热，能处理高纯度的物料。回转窑设备对碳硅镍复合板价格装置的基本要求是：回转窑设备密封性能好。密封装置应能适应在回转窑窑尾处负压可达60毫米水柱，在空气预热器的入口处，鼓风机压力达700毫米水柱的压力;回转窑设备能适应筒体的形状误差(椭圆度、偏心等)和运转中沿轴向的往复窜动;回转窑设备磨损小，维修和检修方便;回转窑设备结构应尽可能简单。

回转窑碳硅镍复合板价格-硕晟环保-吕梁碳硅镍复合板价格由河北硕晟环保科技有限公司提供。河北硕晟环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在河北 廊坊 的密封件等行业积累了大批忠诚的客户。硕晟环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事碳硅镍复合板，碳硅镍复合板厂家，碳硅镍复合板价格的厂家，欢迎来电咨询。