

辊筒 安徽忠涵|结实耐用 车制辊筒

产品名称	辊筒 安徽忠涵 结实耐用 车制辊筒
公司名称	安徽忠涵辊业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥西县上派工业园云霄路合肥四开变压器内2号厂房
联系电话	18297926999 18297926999

产品详情

停机之前首要停止给料，等到输送辊筒皮带上的物料全部卸完之后，才能发信号停机。多节皮带串联时，其停机顺序是从喂料端至卸料端依次停机。辊筒表面应有足够的硬度，一般要求达到HRC50度以上，定制辊筒，具有较强的耐腐蚀能力。镀层具有抗剥落能力，确保辊筒工作表面具有较好的耐磨性及耐腐蚀性。镀锌辊筒产品，是通过镀锌加工生产的产品，产品拥有够好的承重能力，也正是这样，让它能够使用在输送设备当中。镀锌辊筒的使用，让它能够拥有足够的承载能力，用于输送过程当中。

辊筒工作表面应精细加工，以确保尺寸精度和表面粗糙度。粗糙度应在Ra0.16以上，不能有气孔或沟纹。辊筒工作表面的壁厚要均匀，否则会使辊面温度不均匀，影响制品质量。辊筒直径挑选：25mm、32mm、38mm、42mm、50mm、57mm、60mm、76mm、80mm、89mm。辊筒材质挑选：碳钢镀锌、碳钢镀铬、碳钢包胶、铝合金、不锈钢、ABS等。对于输送辊筒各部必须要进行连接牢固，不能有裂纹、变形或是异常声响。输送辊筒的使用，要注意一下此开机时候的顺序是卸料端到喂料端依次进行启动。

辊筒的材料应具有良好的导热性，通常采用冷硬铸铁，采用铸钢或钨铬合金钢，无论是加热还是冷却，均能达到快速均匀。输送辊筒在经常进行使用的时候，也要注意去经常检查一下此电气设备的接地保护与绝缘情况，关于电动机也应该要经常用仪表测量检查，并且

定期保养维护。设备在运行的时候，严禁任何人跨越皮带行走，严禁乘坐皮带等。对于镀锌辊筒的生产，它的外表加工，辊筒，主要是应用镀锌加工的，这类加工工艺，输送辊筒厂家，可以减少镀锌辊筒的表面损伤。在镀锌加工当中，这种工艺也是有一定的加工要求的，在镀锌溶液当中，车制辊筒，需要避免杂质的存在，这样可以让镀锌辊筒的表面更加光滑，也更实用。

辊筒-安徽忠涵|结实耐用-

车制辊筒由安徽忠涵辊业科技有限公司提供。安徽忠涵辊业科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的纸包装机械等行业积累了大批忠诚的客户。安徽忠涵带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！