

基业箱供应商 屹合智能 丹东基业箱

产品名称	基业箱供应商 屹合智能 丹东基业箱
公司名称	潍坊屹合智能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区仓南街乐业路路口向北180米路西
联系电话	18366396832 18366396832

产品详情

安装照明配电箱后如何检查有什么要求？

1.导线与器具的连接应符合下列要求：

应连接牢固紧密，不得损坏线芯，压板连接时压紧不得松动；螺栓连接时，同一端子上的导线不得超过两根，防松垫圈等配件齐全。

2.电气设备、电器和非带电金属部件的保护接地支线敷设应符合下列要求：

连接紧密牢固，保护接地线截面选择合适，防腐部分涂装均匀无遗漏，丹东基业箱，线路走向合理，色标准确，涂装后不污染设备和建筑物。

3.检验方法：观察检查。

4.允许偏差：

照明配电箱高50mm以下，允许偏差1.5mm。

照明配电箱体高50mm以上，允许偏差3mm。

5.检验方法:吊线和尺寸检验。

照明配电箱是将剩余电流动作保护器和空气断路器合理组合，实现家用电源集中控制、接地、过载、短路等保护功能的基础配电装置。

不锈钢配电箱市场竞争鼓励，并非没有因素。首先，不锈钢配电箱得到了广大用户的认可。当我们使用配电箱时，我们大多数人选择不锈钢。那么，为什么不锈钢配电箱能得到广大用户的认可呢？这体现在不锈钢配电箱的功能上。可以说，基业箱供应商，使用不锈钢配电箱有很多好处。

众所周知，配电箱在许多地方都有设备。我们能否正常使用电力也取决于配电箱是否正常工作。其中的作用可想而知。如果配电箱不能达到预期效果，结果将难以承受。特别是在室外使用配电箱时，配电箱在长期日晒雨淋中容易生锈，这在一定程度上影响了其使用寿命，也造成了一定的安全隐患。如果在室外使用不锈钢配电箱，功能可以完全显现出来。因此，不锈钢配电箱可以让我们感受到其优良的质量，让我们不再担心用电。

1.配电箱应安装安全.干燥.如果设计没有特殊要求，配电箱底部的距离高度应为1.5m.照明配电板底部距离不小于1.8m。

2.导线剥削处不得损坏线芯或线芯过长，导线压头应牢固可靠。如果多股导线与端子排连接，则应安装压线端子（鼻子），然后一起冲洗锡，然后压在端子排上。如果与压线孔连接，应把多股导线涮锡后穿孔用顶丝压接，注意不要减少导线股数。

3.导线引出面板时，面板线孔应光滑刺，金属面板应配备绝缘保护套。一般情况下，除下列情况外，基业箱哪家好，一孔只穿一条线：

指示灯配线；

控制两个分闸的总闸配线线号相同；

一孔进多线的配线。

4.配电箱内安装的螺旋熔断器的电源线应连接到中间触点的端子上，负荷线应连接到螺丝的端子上。

5.配电箱内盘面闸具的位置应与支路对应，下面应安装卡片框，标明回路名称。

6.配电箱内的交流.直流或不同电压等级的电源应有明显的标志。

7.安装在配电箱盘面上的各种刀闸和自动开关在断路状态时，基业箱生产商，刀片可动部分均不得带电(特殊情况除外)。

8.配电箱上的小母线应带有黄(L1相).绿(L2相).红(L3相).淡蓝(N零线)等颜色，黄绿相间双色线为保护地线。

9.配电箱上的电具.仪表应牢固、平正、整洁.间距均匀，铜端子无松动，启闭灵活，零件齐全。

基业箱供应商-屹合智能(在线咨询)-丹东基业箱由潍坊屹合智能设备有限公司提供。潍坊屹合智能设备有限公司位于山东省潍坊市潍城区仓南街乐业路路口向北180米路西。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前屹合智能在金属包装机械中享有良好的声誉。屹合智能取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。屹合智能全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。