

HNB1-63高分断小型断路器

产品名称	HNB1-63高分断小型断路器
公司名称	上海桐梓电子科技有限公司
价格	4.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区山阳工业区
联系电话	86-57727870326 13353392911

产品详情

品牌：	CHAN	型号：	HNB1-63
极数：	2P	额定频率：	50 (Hz)
额定绝缘电压：	400 (V)	脱扣器电流：	63 (A)
产品认证：	CCC	安装方式：	固定式
速度：	快速型	灭弧介质：	空气式
结构：	塑壳式	操作方式：	手动操作

用途：HNB1-63高分断小型断路器是一种具有过载与短路双重保护的限流型小型断路器；具有结构先进，性能可靠，分断能力高，壳体和另部件采用耐冲击，高阻燃材料构成。适用于交流50HZ或60HZ，额定工作电压415V以下，额定电流为63A以下的场所。主要用于办公楼，住宅等建筑物的照明，配电线路及设备的过载，短路保护，也可在正常情况下，作为线路不频繁的转换之用。产品分为C型和D型两种。C型主要用于照明保护。D型主要用于动力保护。

技术参数：

额定电流：HNB1-63 C型：可分1、3、6、10、16、20、25、32、40、50、63A

HNB1-63 D型：可分1、3、6、10、16、20、25、32、40A(在40 时)

额定电压：230V~400V

电寿命：4500循环（断—通）

机械寿命：20000循环（断—通）

湿热试验：2类（相对湿度95%，在55℃）

分断能力：HNB1-63 C型：

标准	额定电流 (A)	类型 (极)	电压 (V)	分断能力 (A)
GB10936	1 to 40	1	230	6000
		2,3,4	400	6000
IEC898	50 to 63	1	230	4500
		2,3,4	400	4500

HNB1-63 D型：

标准	额定电流 (A)	类型 (极)	电压 (V)	分断能力 (A)
GB10936	1 to 40	1	230	6000
IEC898		2,3,4	400	6000

限流特性：

HNB1-63系列小型断路器具有高限流能力，从而最大限度地限制了短路所造成的破坏性能量。

订货须知：

订货时必需说明

- a、断路器名称、型号（63型）
- b、断路器的额定电流
- c、断路器的瞬时脱扣器型式（C型、D型）
- d、断路器的极数
- e、数量

联系我们

公司名称：上海桐梓电子科技有限公司

全国服务热线：400-005 6686

电话：13353392911

公司QQ：133532911