

GHEN 高清（130万像素）云台护罩网络一体机

产品名称	GHEN 高清（130万像素）云台护罩网络一体机
公司名称	深圳市金恒佳科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区龙华民治
联系电话	0755-85258032 13066974391

产品详情

高清（130万像素）云台护罩网络一体机 DH-IPC-HZ1118BP-PT

产品概述

采用TI达芬奇系列高性能DSP

采用标准H.264 main profile

5.0视频压缩技术，压缩比高，码流控制准确、稳定

内置18倍130万像素1/3" CCD高清一体化机芯

分辨率可以达到1280 × 960，支持720P高清实时显示

支持丰富的网络协议

支持ICR滤光片切换功能，实现昼夜监控

云台支持匀速/变速旋转，不同旋转角度

可配置红外灯、激光灯，适合黑夜无照明环境的监控

防护等级可以达到IP66

支持AC24V供电

技术参数

型号/参数	DH-IPC-HZ1118BP-PT
传感器类型	1/3" SONY Progressive Scan CCD
信号系统	PAL
最小照度	0.1 Lux@F1.6(IR OFF) (0.01 Lux@F1.6 IR ON)
快门	50HZ : 1/25 秒至1/10000 秒
日夜转换模式	ICR红外滤片式
背光补偿	支持
数字变倍	12倍
焦距	4.7-84.6mm , 18倍光学
水平视角	55.2-3.2度(广角-望远)
光圈数	F1.6-F2.8

视频压缩标准	H.264/MPEG4/JPEG
压缩输出码率	3Mbps~8Mbps
音频压缩标准	G.711a/G.711u/AMR
最大图像尺寸	50HZ : 12.5fps (1280 × 960) , 25fps (1280 × 720)
存储功能	支持SD/FTP
智能报警	移动侦测 , 视频丢失 , 网线断 , IP地址冲突 , 存储器满 , 存储
支持协议	TCP/IP , HTTP , DHCP , DNS , DDNS , RTP/RTSP , PPPoE , SM
	(SNMP , HTTPS , FTP , SIP , SRTP , 802.1X , IPV6可选
通用功能	一键复位 , 防闪烁 , 双码流 , 心跳 , 密码保护 , 水印技
旋转角度	水平: 0 ° ~355 °
	垂直: 4 ° ~ -87 °
旋转速度	水平: 7.5 ° /S
	垂直: 6 ° /S
预置位	80个
自动扫描	1条
自动巡航	8条
守望功能	支持
音频输入	1路

音频输出	1路
通讯接口	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS-485接口
报警输入	1路
报警输出	1路
工作温度和湿度	零下30~60度 湿度<90%
电源供应	AC24V ± 10% ， 50/60Hz
功耗	30W MAX
辅助光源	100米红外灯
护罩特性	含加热器、雨刷和风扇
防护等级	IP66
材料	铝合金
尺寸(mm)	护罩515 × 190 × 210
	云台270 × 250 × 350
重量	8.5kg