

玩具喷漆 半壁山塑料 | 质量为本 玩具外壳喷漆

产品名称	玩具喷漆 半壁山塑料 质量为本 玩具外壳喷漆
公司名称	金华市金东区半壁山塑料制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市金东区孝顺镇白沙畈村(金华市仁孝木雕有限公司内二楼)
联系电话	13516895333 13516895333

产品详情

金华市金东区半壁山塑料制品厂是一家大型喷漆工厂，承接各种塑料配件的喷漆加工，可以做出各种喷漆效果（亚光，电动玩具喷漆，珠光，弹性漆，造光效果等）。

玩具喷漆与您分享喷漆加工注意事项

喷漆之前，要对各种胶件进行去污处理，如果是简单的污渍可以用洗衣粉水或洗洁精清洗，如果是油污就要用到去油水了，经过这样一番处理，胶件的表面就干净了，增强了油漆的附着力。

喷涂的目的及调漆：

- 1、颜色可随意调整，可消除塑胶表面的颜色不均等弊病，可重复修复。
- 2、多色喷漆，塑胶成型不宜采用多色加工，而喷漆完全可以。补充成型不足，如色点/顶白/结合线/擦伤等。
- 3、可任意调整表面光泽。除旧翻新。可获得导电等特殊功能。喷漆设备。
- 4、可获得金属、木材、皮革、绒毛、双色等表面感觉，能得到成型不能获得的特殊外观效果。

调漆：

- 1、调漆室温度控制(与喷房保持一致)，安装换气装置。
- 2、制作SOP(依供应商/制造商/客户提供的标准)。
- 3、调漆前摇晃(规定时间)。开封后做时效管理，寿命控制。小商品自动喷漆机。

金华市金东区半壁山塑料制品厂是一家大型喷漆工厂，承接各种塑料配件的喷漆加工（小家电喷漆加工、塑料喷漆加工、塑料件喷漆加工等），可以做出各种喷漆效果（亚光，珠光，弹性漆，造光效果等）。欢迎新老客户来电咨询。

半壁山喷漆加工与您分享：使用水性涂料进行静电喷涂时导致缺陷出现的原因

1、料粘度

??水性涂料要具有很好的丰满光泽度，得提高固含量，固含量提高相应的粘度增大了。当水性涂料的粘度增大，其雾化性将会变差，从而致使喷涂的质量和效率不高。

2、涂料电性能

??水性涂料颗粒在电场中的电性能怎么样，主要看其介电常数。水性涂料中都含有溶剂，溶剂使涂料具有好的流动性，同时可以提高涂料的介电常数。

3、静电压

??水性涂料静电喷涂时，提高电压可以使喷涂效率提高，因为电压高可使涂料颗粒带电速度加快。出于安全原因考虑，玩具喷漆，喷涂时的电压控制在80-90kv。

4、工件的放置

??喷涂时，工件的摆放位置，玩具喷漆加工厂，对喷涂效率有影响。工件放置时，件与件在不碰撞的前提下，间距应以短为益。如工件悬挂，为了有利水性涂料在工件的附着，工件离地面距离好控制在1米以上。

5、喷枪与工件的间距

??喷涂时，如果电压在90kv，喷枪与工件的间距应在35厘米左右，间距大了喷涂效率会降低。

金华市金东区半壁山塑料制品厂是一家大型喷漆工厂，承接各种塑料配件的喷漆加工（小家电喷漆加工、塑料喷漆加工、塑料件喷漆加工等），可以做出各种喷漆效果（亚光，玩具外壳喷漆，珠光，弹性漆，造光效果等）。欢迎新老客户来电咨询。

半壁山喷漆加工与您分享：铝型材粉末喷涂的目的是提高工业铝型材基材表面的吸附力，增加铝型材表面的耐腐蚀、抗氧化性，改善铝型材的外观质量和机械性能。同时还可以去除铝型材表面的油垢、灰尘等杂物。铝型材喷粉加工工艺流程:预处理(脱脂 水洗 化学转化 水洗 烘干) 静电喷粉 流平固化。

玩具喷漆-半壁山塑料 | 质量为本-玩具外壳喷漆由金华市金东区半壁山塑料制品厂提供。玩具喷漆-半壁山塑料 | 质量为本-玩具外壳喷漆是金华市金东区半壁山塑料制品厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：余青松。