

# 浙江节能工业泵厂家 浙江节能工业泵 普轩特泵业服务贴心

产品名称	浙江节能工业泵厂家 浙江节能工业泵 普轩特泵业服务贴心
公司名称	普轩特泵业股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温岭市大溪镇东桥中路318号
联系电话	15657652572 15657652572

## 产品详情

管道泵由电机壳体、电机定子、电机转子、密封套筒、水泵壳体、叶轮、端盖、电机转轴、过滤器、端盖槽、密封胶圈和石墨轴承组成，山东节能工业泵，其特征在于密封套筒将电机定子和电机转子屏蔽隔开，并用密封胶圈密封，在端盖内有一过滤器，端盖上有端盖槽，轴承采用石墨滑动轴承，水泵叶轮采用改性聚苯醚PPO塑料，浙江节能工业泵，电机壳体采用压铸铝合金或铸铁材料。

管道泵是为管道增压输送，解决管道压力过低而研制的新颖泵，比目前应用卧式离心泵具有很大的优越性。管道泵结构紧凑，机泵一体化，体积小。其立式结构具有安装占地面积小，运行平稳，安装无需调整。泵进出口设计成规格相同法兰，且位于同一中心在线，可象阀门一样直接安装在管路上，且中心低，便于管道布置，安装方便。

机封漏水是常见的漏水情况之一，绝大多数机封漏水都是以下几个原因所致：

- 1) 安装不正确导致机械密封发挥不了作用。
- 2) 介质腐蚀性更大，超出机封的耐受范围导致机封密封部件被腐蚀从而发生泄漏。

3) 正常的磨损，机械密封属易损件之一，只要水泵在运行机械密封就一直在磨损，所以它是有使用寿命的，一旦磨损到动环与静环之间不再能够完全贴合的时候，就会发生泄漏

4) 机封干烧，在水泵无液的情况下运行会导致机封产生高温，浙江节能工业泵定制，正常情况下因为水泵内有水对机封持续不断的润滑和冷却所以不会产生问题，但如果水泵中没有液体的情况下运行机封得不到冷却温度会一直上升直至烧毁。

管道泵轴承更换的标准都有哪些？下面小编就给大家介绍一下。

- 1、轴瓦不能有裂纹、砂眼、金属削等。
- 2、轴承盖与轴瓦之间的紧力不小于0.02-0.04mm。
- 3、滚珠轴承的外径与轴承箱内壁不能接触。
- 4、径向负荷的滚动轴承外圈与轴承箱内壁接触采用H7/h6配合。
- 5、椭圆度和轴径锥度不能大于轴直径的千分之一。
- 6、轴径表面的粗糙度Ra