

质量保障江苏中变 107td47绝缘监视仪 益阳绝缘监视仪

产品名称	质量保障江苏中变 107td47绝缘监视仪 益阳绝缘监视仪
公司名称	江苏中变智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市江北新区浦口工业园区
联系电话	18066100991 18066100991

产品详情

系统采用了独有的DADC构架，将现场工程实施的灵活性，系统扩展的灵活性和强大的处理能力相结合。DADC构架可根据用户需要灵活配置子机数量，节省了一次成本，并能灵活的进行系统升级。DADC构架可根据现场环境灵活安排子机安装位置，便于传感器安装和布线，减小强电干扰。DADC构架将高速，绝缘监视仪厂商，高精度的AD采样和大负荷的运算量平衡的分配到主机和子机之间，是运行而复杂的SynSystem智能算法的基础平台。0该功能由传感器采集回路电流信号，经过子机模块实时反馈给主机，并显示于液晶屏上。能有效帮助运维人员准确了解直流系统当前的状态，迅速地排除故障。绝缘预警由于主机的检测精度极高，绝缘故障测试仪，可以达到500K以上，因此可通过检测未接地回路的对地阻抗判断其长期变化的趋势，提供回路接地的预警信息。?绝缘降低预警和环路匹配监测为系统的诊断提供了有效手段。

可见，电桥平衡原理和低频探测原理均存在若干难以克服的缺陷。本文提出一种新的检测方法，即主回路用不平衡电桥检测总的绝缘电阻，而支路用直流互感器来检测到底是哪一路出现了绝缘降低。同时用单片机来实现这种检测方法。是一种针对直流电源系统母线及支路的绝缘状态进行在线实时的检测与管理的装置。安规和EMC符合CE认证。已广泛应用于各种规格电力操作电源系统、太阳能光伏并网系统、直流远供电源系统、HVDC高压直流电源系统绝缘状态的检测与管理中。接入采集装置的电源输入线必须配置熔断器。220V系统熔断器推荐型号为0477002.MXP（或者额定电压220Vdc，容量2A，慢熔特性的类似器件（该器件必须通过安规认证）；110V系统推荐熔断器型号为0215004.MXP或者额定电压110Vdc，107td47绝缘监视仪，容量4A，慢熔特性的类似器件（该器件必须通过安规认

证)。

系统采用了独有的DADC构架，将现场工程实施的灵活性，益阳绝缘监视仪，系统扩展的灵活性和强大的处理能力相结合。DADC构架可根据用户需要灵活配置子机数量，节省了一次成本，并能灵活的进行系统升级。DADC构架可根据现场环境灵活安排子机安装位置，便于传感器安装和布线，减小强电干扰。DADC构架将高速，高精度的AD采样和大负荷的运算量平衡的分配到主机和子机之间，是运行而复杂的SynSystem智能算法的基础平台。电源母线输入的正负极都要配置上述保险，另外为了达到足够的安全，要求所选择的保险在熔断情况下，熔断点之间的距离必须大于1.75mm；如果在电源输入端配有机械断路器，则对保险的熔断距离不做要求。整个系统采用工业级芯片和元器件进行设计和生产。主机为高速双16位工控CPU，子机为单16位工控CPU。系统总处理能力随直流系统回路数（子机数）动态调整，多可支持数十个CPU同步运行。

质量保障江苏中变-107td47绝缘监视仪-

益阳绝缘监视仪由江苏中变智能科技有限公司提供。江苏中变智能科技有限公司是安徽合肥,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在江苏中变领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创江苏中变更加美好的未来。