

建筑用隔墙板施工 枣庄隔墙板施工 浩霖建材生产厂家

产品名称	建筑用隔墙板施工 枣庄隔墙板施工 浩霖建材生产厂家
公司名称	山东浩霖新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济北开发区浩霖新型建材
联系电话	18354122789 18354122789

产品详情

ALC板轻质隔墙板有什么优点？

ALC板或AAC板(或NALC)的中文名字是砂加气质量轻混凝土加气块(AutoclavedLightweightConcrete)，分ALC板材(或NALC板材)和AAC砌块砖(或NALC砌块砖，针对加气混凝土)，是由硅沙、混凝土、石灰粉等为原料，由历经防锈的建筑钢筋提高，新型隔墙板施工，高温加热、高压、蒸汽保养而成多孔结构混凝土板材，是一种性能优越的建筑新材料.所以这三种板才中间有什么不一样，枣庄隔墙板施工，仅仅不一样认识的朋友间的称呼的差异。

板才依据主要用途可以分为ALC轻质隔墙板、ALC外墙挂板、ALC屋面和ALC楼层板，每一种木材的箍筋均依据设计荷载，原材料薄厚、长短等明确。

一般给予厚度从75mm——300mm，以25mm为间距。

ALC板关键特性如下所示：

- 1、质量轻：比例仅有0.5，结构测算作为0.65
- 2、防火安全：100mm板才可达到3.23钟头，150mm板才可达到4个小时以上
- 3、墙体保温：传热系数为0.114，其125mm薄厚原材料的保温性能可达到一般370mm墙体.是一种可以通过单一材料就可以达到建筑工程节能50%之上的原材料.
- 4、隔音降噪：100mm原材料的隔音降噪指标值做到44dB(通过损害)
- 5、抗震等级：适应于比较大的固层角变位，容许固层变位角1/150，选用触点时做到1/120.并且在全部触点前提下在固层变位角1/20时均不会造成板才脱落状况.

6、无性：其一小时照射量为12 μ /h，等同于户外草地上的水准。

7、承重性：其材料内部结构均装有钢筋网片，给予外墙挂板，轻质隔墙板，建筑用隔墙板施工，屋面，楼层板，装饰面板等。

8、工程施工方便快捷：原材料为工厂预制构件商品，度高，可刨、可锯，为当场装配式建筑板才.选用干作业，组装简单，加工工艺简易，大大缩短施工期，提高工作效率及工程质量。

灰加气板材，简称ALC板，具有重量轻、防火隔音、绿色环保、经济、施工方便等优点。一般墙体材料种类繁多，如S纸面石膏板、轻质砖（加气砌块）、混凝土空心砖、粘土砖等蒸压轻质加气混凝土隔墙。

灰加气板材

粉煤灰加气板以硅砂、水泥、石灰为主要原料，配以防锈钢筋，经高温、高压、蒸汽养护而成。其隔音、吸声性能优异，隔热性能更好；轻质比例为0.5，是普通混凝土的1/4，大大降低了墙体的自重和建筑基础的成本。产品包括外墙板、内墙板、地板和屋面板。粉煤灰加气板具有高温强度高、耐腐蚀性好、接缝紧密等优点。

灰加气板材厂家

1.材料特性

2.粉煤灰加气混凝土板是一种新型的多孔混凝土板。

3.不同于其他施工方法

灰加气板材批发

4.干燥操作有利于环境保护。

5.工厂加工现场组装，施工进度快。

6.施工方法简单，工作，降低了工程成本。

蒸压轻质加气混凝土板采用石英砂/粉煤灰、水泥、石灰等为主要原料，内嵌经过除锈、防腐处理的双层双向钢筋网片，经过高压蒸汽养护而制成的多气孔混凝土成型板材。板材安装后，板面平整洁白无瑕疵，可干法施工，直接批嵌，无须抹灰，减少工序，缩短工期。

01—轻质高强

蒸压轻质加气混凝土砌块抗压强度相当于125块粘土砖的抗压强度，砌体强度约为砌体本身强度的80%(红砖仅为30%)。AAC板则可根据设计要求配置钢筋，起到增强、增韧、抗冲击的作用，满足各种承重要求。

02—隔音防噪

由于产品的密闭多孔的特性，起到了吸声的作用，因此联海产品具有隔音及噪的双重特性。其中采用厚度150MM蒸压轻质加气混凝土板，墙体隔音量可达40~50分贝。

03—抗渗防潮

技术实力保证蒸压轻质砂加气混凝土产品内部为均匀分布的封闭孔，直径约为1-2mm，能有效的阻止水分扩散；联海粘结剂缝仅有2-3mm，仅为一般砌筑灰缝的1/4-1/5，灰缝更致密，因此大大降低了渗水的概率，内墙隔墙板施工，能满足更高要求的抗渗防潮要求。

04—施工便捷

蒸压轻质加气混凝土板是二次结构的优选配套产品，它能满足某段墙体拼装成一体化墙体，现场整体吊装就位，能够有效的减少一次主体结构的用钢量：降低风荷载和作用对主体结构的影响。

建筑用隔墙板施工-枣庄隔墙板施工-浩霖建材生产厂家由山东浩霖新型建材有限公司提供。建筑用隔墙板施工-枣庄隔墙板施工-浩霖建材生产厂家是山东浩霖新型建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：代经理。