

建筑减隔震支座安装视频大全

产品名称	建筑减隔震支座安装视频大全
公司名称	衡水桥兴工程技术有限公司
价格	3266.00/件
规格参数	承载:500KN-15000KN 滑移:±100 高度:250
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号
联系电话	15103280288 15103280288

产品详情

工程建筑减隔震支座安装视频播放

支座安装常见问题：

(1) 橡胶支座选用整体安装，不得擅自拆装，假如吊装机器设备水平有限，必须分解起吊，则需对各分瓦解的保护，各分瓦解不能有损害，环境污染的现象，特别是在活动支座，需要注意对聚四氟乙烯板和不锈钢冷压厚钢板的维护，避免刮伤和脏污黏附于不锈钢板冷轧板与聚四氟乙烯板表层，再次拼装的时候要注意查验5201-2散热膏是不是灌满。

(2) 组装时要使桥台顶部和梁底边均保持干净、干燥、无油渍。安装中橡胶支座不可遭受机械性损伤、炙热、污染其他不好条件的限制，施工过程中要保持橡胶支座均匀分布承受力。

(3) 活动支座现浇板安装中，应注意组装环境温度对偏移产生的影响。需要注意查验聚四氟乙烯板的重要移动方向和公路桥梁主位移方向是否一致。

(4) 橡胶支座轴线与钢梁轴线应重叠或平行面，单边主题活动支座安装时，现浇板导向块和正中间钢板导向性滚条要保持平行面，交叉式角不应大于5°。

(5) 支座安装结束查验验收合格后，要拆卸橡胶支座出厂时顶、底版之间的临时性联接预制构件，下载并安装橡胶支座防污档板。(6) 支座的具体安装流程，随公路桥梁施工技术不一样而改变。针对浇筑承重梁的窗口，一般先把橡胶支座上、下座板临时性固定不动位置关系，整体运输，固定于设计方案位上。针对承重梁预制构件起吊的窗口，则支座的上、下座板只有有一件优先固定不动，一般要先将支架上座板固定于大梁上，然后按照其部位明确盆体在桥台里的部位，*终给予固定不动。针对顶推的桁梁，则先要把下座板固定于桥台上，桥台中还应设临时支座，当承重梁顶推结束，且校准位置时，拆卸临时支座，让梁落到橡胶支座上。

(7) 当橡胶支座选用螺纹连接时，需在桥台支撑垫石及梁体上安装平面度相对较高的预埋钢板，预埋钢

板上安装一定数量的建筑钢筋，为确保预埋钢板下混凝土压实度，厚钢板上切适度的排气口。预埋钢板附近规格应不小于橡胶支座附近规格50mm左右。预埋钢板与橡胶支座选用按段不连贯的焊接方法，电焊焊接时要注意操纵环境温度不可以太高以防烧毁四氟双翘板和橡胶垫。焊后该开展防锈喷漆解决。