

别墅屋面瓦施工 别墅屋面瓦 盛世美墅

产品名称	别墅屋面瓦施工 别墅屋面瓦 盛世美墅
公司名称	北京盛世美墅装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区西三旗建材城中路12号院23楼217室
联系电话	13811208846 13811208846

产品详情

浅议农村自建屋顶四坡五脊及屋面瓦的选择

随着社会的发展，农村自建房已经越来越盛行，别墅屋面瓦施工，尤其是四坡五脊，但明白它做法却很难，下面小编为大家深入浅出的讲解下并屋面瓦的推荐选择：

钢结构屋面

通俗来讲，屋顶的四坡五脊也可成为四面出水坡顶，目前主要是用混凝土现浇或木材制作。如图所示，四坡为 ，五脊为 （其中 为正脊， 为斜脊）。

木质结构屋面

具体如下：了解两个尺寸：所做坡顶水平屋面的宽度AB(CD)尺寸，进深AD(BC)尺寸。根据进深AD(BC)的尺寸求出正脊 的高度h(公式： $h=1/2AD(BC) \times \text{几分水}$ ，如5分水就乘0.5，如6分水就乘0.6)。

补手绘图

如此，正脊 的高度和侧斜面 和 的水平宽度都算出来了，按这些尺寸做坡顶就oK了。

彩砂瓦

屋面瓦按照材料来分：陶土瓦、水泥瓦、树脂瓦、彩钢瓦、彩砂瓦、金属铝瓦！相比较而言，传统屋面

瓦的造价低，但施工一般采用湿法作业，费工费时，并且重量也比金属瓦重，重要的是不绿色环保！而小编则是根据客户预算，预算有限的可以考虑彩砂瓦，有一定预算的则可以考虑仿古竹节铝瓦，材质铝镁锰合金，寿命可达70年以上！

屋面瓦的排水系统

屋面瓦想必很多人也都熟悉，屋面瓦排水分无组织排水和有组织排水，但什么是无组织排水和有组织排水呢？分别应该在什么条件下采用两种方式呢？下面小编为大家讲解下。

一、两种排水方式的概念：

1、有组织排水是指屋面雨水沿一定方向流到檐沟或天沟内再通过雨水口，雨水斗落水管排至地面的排水方式。

2、无组织排水又称自由落水，是指屋面雨水直接从挑出外墙的檐口自由落下至地面的一种排水方式。

二、何种条件采用何种排水方式：

1、无组织排水一般适用于低层建筑、少雨地区建筑及积灰较多的工业厂房。

2、有组织排水是指屋面雨水通过排水系统，有组织地排至室外地面或地下客沟的一种排水方式。

外排水是建筑中优先考虑选用的一种排水方式，一般有檐沟外排水、墙外排水、墙檐沟外排水等多种形式，别墅屋面瓦价格，内排水是在大面积多跨屋面、高层建筑以及有特殊需要时常采用的一种排水方式，这种方式会使雨水经雨水口流入室内雨水管，再由地下管道将雨水排至室外排水系统。

以上就是为大家讲解的有关屋面瓦的相关内容，想要了解更多有关屋面瓦的可随时来电咨询！

屋面瓦的材料介绍

高分子类复合瓦材

1、纤维增强塑料波形瓦

纤维增强塑料波形瓦亦称玻璃钢波形瓦，别墅屋面瓦厂家，是采用不饱和聚酯树脂和玻璃纤维为原料，经人工糊制而成。其长度为1800~3000mm，宽度为700~800mm，厚度为0.5~1.5mm，特点是质量轻、强度高、耐冲击、耐腐蚀、透光率高、制作简单等。它适用于各种建筑的遮阳及车站月台、售货亭、凉棚等的屋面。

2、聚波形瓦

聚波形瓦亦称塑料瓦楞板，是以聚树脂为主体加入其它配合剂，经塑化、挤压或压延、压波等而制成的一种新型建筑瓦材。其尺寸规格为2100mm X(1100 ~ 1300)mm X(1.5 ~ 2)mm。它具有质轻、高强、防水、耐化学腐蚀、透光率高、色彩鲜艳等特点，适用于凉棚、果棚、遮阳板和简易建筑的屋面等处。

3、木质纤维波形瓦

该瓦是利用废木料制成的木纤维与适量的酚醛树脂防水剂配制后，经高温高压成型、养护而成。长1700mm，宽750mm，别墅屋面瓦，厚5.5mm，波高40mm，每张为7 ~ 9kg。该种瓦的横向跨度集中破坏荷载为2000 ~ 4000N（支距1500mm）。冲击性能应满足用1N的重锤在2mm高同一部位连续自由下落7次才被破坏的要求。吸水率不应大于20%，导热系数为0.09 ~ 0.16W/(m.k)，在没水耐热及耐寒实验中，经25次循环无翘曲、分层、裂纹现象。它适用于活动房屋、轻结构房屋屋面及车间、仓库、料棚或临时设施等的屋面。

4、玻璃纤维沥青瓦

该瓦是以玻璃纤维薄毡为胎料，以改性沥青涂敷而成的片状屋面瓦材。其表面可撒各种彩色的矿物粒料，形成彩色沥青瓦。该瓦质量轻，互相粘结的能力强，抗风化能力好，施工方便，适用于一般民用建筑的坡形屋面。

别墅屋面瓦施工-别墅屋面瓦-盛世美墅(查看)由北京盛世美墅装饰工程有限公司提供。北京盛世美墅装饰工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！