

索具连接环铺装 索具连接环 山东华盛工贸公司

产品名称	索具连接环铺装 索具连接环 山东华盛工贸公司
公司名称	五莲县华盛工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县高泽镇工业园中华路中段
联系电话	13963056211 13963056211

产品详情

蝴蝶扣用途：一种连接环，主要是在一连接环本体两端各枢接一旋转环体，其特征在於：该本体是呈中空正圆柱体，又称蝴蝶扣、连接环转环体由杆一端形成凸大嵌结部，另一端弯折环圈后再圈绕于平直段上定位。

蝴蝶扣有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 1.刚刚开始生产。
- 2.结构，材料或工艺有重大改变足以影响产品性能。
- 3.停产两年后恢复生产。
- 4.产品转厂生产。
- 5.出厂检验结果与上次型式检验有较大差异。
- 6.质量检验部门要求。

蝴蝶扣用途：一种连接环，主要是在一连接环本体两端各枢接一旋转环体，其特征在於：该本体是呈中空正圆柱体，又称蝴蝶扣、连接环转环体由一个线杆一端形成凸大嵌结部，另一端弯折环圈后再圈绕于平直段上定位。那么双环扣的质量要求是什么呢？

- 1.模锻件应无裂纹，斑疤，制作索具连接环，夹层，折叠及影响强度的缺陷，锐变应倒圆，飞边应打磨。
- 2.焊接件焊缝应焊透，应无气孔，夹渣，裂纹，咬边等影响强度的缺陷。
- 3.转动部件应旋转自如，无卡滞现象，并在螺纹部分涂润滑脂。

华盛工贸欢迎各位来厂参观采购！

双环扣一种连接环，主要是在一连接环本体两端各枢接一旋转环体，其特征在于:该本体是呈中空正圆柱体，两旋转环体由杆一端形成凸大嵌结部，索具用连接环，另一端弯折环圈后再圈绕于平直段上定位;两旋转环体能由凸大嵌结部置于本体两端开口内，再经滚压收合枢固成一体;通过本实用新型，本体两端开口可获得水平均称收合效果，达到提高结合拉力强度及灵活度更佳的旋转效果。

- 1、链条松紧度应当适宜，不应过松或者过紧，太紧容易增加功率消耗，轴承易磨损，索具连接环，太松则容易跳链。
- 2、新链条不能于旧链条混合使用，以免在使用中拉断链条。
- 3、使用中应适当加注润滑油，提高工作效率，降低磨损程度。
- 4、链条应根据起重物的提升高度调节链条长度，不允许超载使用。

索具连接环铺装-索具连接环-山东华盛工贸公司(查看)由五莲县华盛工贸有限公司提供。五莲县华盛工贸有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华盛工贸——您可信赖的朋友，公司地址：山东省日照市五莲县高泽镇工业园中华路中段，联系人：李经理。