

# 排水供热pert二代保温管 鹤壁保温管 万荣防腐批发

产品名称	排水供热pert二代保温管 鹤壁保温管 万荣防腐批发
公司名称	沧州万荣防腐保温管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县城南开发区
联系电话	13315723001

## 产品详情

保温管怎样连接？

PERT II型供暖管道连接方式多样化（承插、对接焊、电熔）与其他材质管道进行法兰、带丝件等机械连接，实现整个管道系统的互通互联。

一般承插热熔尺寸为：dn20mm-dn50mm；对接焊尺寸为：dn63mm-dn315mm；电熔连接尺寸为：dn20mm-dn315mm。

保温管温馨提示：

电熔连接时一定要管材使用相对应管件，否则会出现如下情况：

- 1、I型管材与II型管件在电熔过程中由于MFR有所差异，熔接过程中管材表面融化快，PERT型预制保温管，管件表面融化慢，造成熔接后粘接面强度差，粘贴不牢，承压后容易漏水。
- 2、电熔温度不一样，鹤壁保温管，待II型到达温度后I型已烧焦，管材管件熔接变形，存在安全隐患，影响使用寿命。
- 3、电熔后管件内壁铜线容易拔丝，造成短路或断路。

PE-RT II型温泉保温管由于聚氨酯硬质泡沫保温层紧密地粘结内管（PE-RT II管），隔绝了空气和水的渗入，能起到良好的防腐作用。

同时它的发泡孔都是闭合的，吸水性很小。

高密度聚乙烯外壳、PE-RT II管均具有良好的防腐、绝缘和机械性能。

因此，PE-RT II工作管很难受到外界空气和水的侵蚀。

温泉管又名PE-RT II型温泉管，温泉保温管作为一种新型耐热聚乙烯（PE-RT II型）保温复合塑料管道，具有施工成本低、耐腐蚀性、维修维护成本低、使用寿命长的等特点。是由三个部分组成：外层为高密度聚乙烯管、中间层为聚氨酯泡沫塑料保温层、内层为工作管PE-RT II型管。

PE-RT II型 温泉管采用热熔连接方式，是采用PE-RT II型耐热聚乙烯管材料，PE-RT II材料抗冲击、耐开裂强度性好，且柔韧性和长期蠕变性能好，因此适用于工业用及民用建筑冷热水管路系统、饮用水系统、热力预埋管、地面辐射采暖系统以及高温地源热泵系统等，尤其在北方应用于城镇供热系统二次管网。

保温管应用原理：

由于聚氨酯硬质泡沫保温层紧密地粘结在工作管外皮，排水供热pert二代保温管，隔绝了空气和水的渗入，能起到良好的防腐作用。

同时它的发泡孔都是闭合的，外聚乙烯pert保温管，吸水性很小。

高密度聚乙烯外壳具有良好的防腐、绝缘和机械性能。

保温管应用原理本材为闭孔结构，它是靠闭孔内的气体绝热而非聚乙烯材料实现绝热，其具有异抗水汽渗透能力，所形成内置的隔汽屏障，即是保温层又是隔汽层，不需另设隔汽层。

排水供热pert二代保温管-鹤壁保温管-万荣防腐批发价格由沧州万荣防腐保温管道制造有限公司提供。沧州万荣防腐保温管道制造有限公司位于沧州盐山县城南开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前沧州万荣在钢管中享有良好的声誉。沧州万荣取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。沧州万荣全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。