

太原水泥通风道加工厂 山西丰裕宝环保 太原水泥通风道

产品名称	太原水泥通风道加工厂 山西丰裕宝环保 太原水泥通风道
公司名称	山西丰裕宝环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市榆次区乌金山镇河底村明赵公路9号
联系电话	16603518665 16603518665

产品详情

我公司主营山西水泥通风排烟道、太原水泥通风排烟道、山西通风排烟道、山西水泥排烟道、太原水泥排烟道、山西水泥化粪池、太原水泥通风道、山西水泥检查井等。

本公司跟您一起分享太原水泥通风道以下内容：

一般通风系统和制冷机组的通风管道安装必须在建筑物的平顶房间内，安装位置的障碍物已在环境整洁的标准下进行。旧除尘系统软件通风管道的安装，必须在工业厂房内通风、通风管道相关的生产工艺流程安装完成后，在工业设备连接或吸尘排风罩设定的标准下进行。

公司主要销售水泥排烟道产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

我公司主营山西水泥通风排烟道、太原水泥通风排烟道、山西通风排烟道、山西水泥排烟道、太原水泥排烟道、山西水泥化粪池、太原水泥通风道、山西水泥检查井等。

本公司跟您一起分享太原水泥通风道以下内容：

通风管道加工的工艺流程主要有以下几点：

1.领料 按图划分风管段 展开下料 剪切 倒角等。

2.风管衔接。

3.通风管道加工前应检查所选用的材料能否契合质量请求，太原水泥通风道生产厂家，有否出厂合格证或质量文件.物件请求送检合格.

4.角钢法兰制作:选择适合标准的角钢，中止下料、组装、焊接成一片法兰，法兰内径应比风管外径大2-5 mm.焊接后须调平.钻孔时留心使孔的位置处于角钢或扁钢的中心，相连风管的法兰要中止配对钻孔，眼孔距离不得大于150mm，且距离平均.对同一标准的法兰应选用同样的钻孔方法，使得法兰具有必定的互换性.法兰制作完成后，应及时中止防腐刷油，依照不同标准摆放齐截.

公司主要销售水泥排烟道产品，欢迎新老客户莅临指导，太原水泥通风道，共商合作！

我公司主营山西水泥通风排烟道、太原水泥通风排烟道、山西通风排烟道、山西水泥排烟道、太原水泥烟道、山西水泥化粪池、太原水泥通风道、山西水泥检查井等。

本公司跟您一起分享太原水泥通风道以下内容：

在厨房排烟管道设计中需要注意的5大事项

1、首先应该检查下烟道口是否有吊顶下移而在上部所预留的空间和位置的条件。

2、在预埋排烟管时注意封闭住烟道口的缝隙，并 其牢固不脱落。

3、吊顶之前将烟机排烟管预埋进吊顶上部，需要根据橱柜的设计图纸来确定排烟管在吊顶上 外露口的位置，需要参照的还有烟机的款式，一般说欧式烟机的管道是在中间位置，而中式烟机的排烟管口却在烟机的一侧。这些情况影响着预留口的位置。

4、如果灶具安置在阳台一侧，就需要注意排烟管道是否通过楼房的过梁的问题，太原水泥通风道价格，原则上物业管理部门是不允许在过梁打孔穿越排烟管的。

5、烟道口要安排在吊柜柜体高度与进深厚度之内，具体尺寸以上下烟口边沿2000-2200之间为佳，烟道口外沿与后墙的距离不大于250为宜。以 在安装完吊柜时排烟管在煤气表及煤气管道前部能有足够的空间走引排烟管。

公司主要销售水泥排烟道产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

太原水泥通风道加工厂-山西丰裕宝环保-太原水泥通风道由山西丰裕宝环保科技有限公司提供。山西丰裕宝环保科技有限公司是从事“ 排烟道,通风道,LC管封,水泥管道,水泥化粪池等 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：胡经理。