

抗震PPS 日本宝理6150T6 冲击改性 水泵配件 抗撞击性高

产品名称	抗震PPS 日本宝理6150T6 冲击改性 水泵配件 抗撞击性高
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	品牌:玻璃\矿物 50% 填料按重量 型号:抗撞击性高 抗震 耐化学PPS 产地:冲击改性 低翘曲 水泵配件
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中 心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

DURAFIDE 6150T6

Polyphenylene Sulfide

Polyplastics Co., Ltd.

50% 玻璃矿物

产品说明：

DURAFIDE 6150T6是一种聚苯硫醚(PPS)产品,含有的填充物为50% 玻璃\矿物。它,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。主要特性为:耐冲击。

物性信息：

基础编号

填料/增强材料

特性

形式

部件标识代码 (ISO 11469)

物理性能额定值单位制测试方法

[E109088-218846](#)

玻璃\矿物, 50% 填料按重量

抗撞击性, 高

粒子

>PPS-I-(GF+MD)50

吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.050
抗冲击能额定值单位制测试方法	155
拉伸应变 (断裂)	1.7
弯曲模量	11200
弯曲应力	205
冲击能额定值单位制测试方法	8.0
热变形温度值单位制测试方法	265
线形热膨胀系数 流动	1.0E-5
横向	4.0E-5
体积电阻额定值单位制测试方法	2.0E+16
介电强度 (3.00 mm)	16
介电常数	

1 kHz	4.50
1 MHz	4.40
耗散因数	
1 kHz	4.0E-3
1 MHz	5.0E-3
耐电弧性	126
漏电起痕指数	150
磨损指数	240
补充信息	HF2000/HD9100

介绍：随着近年来频繁发生的地震以及恶劣天气的影响，各行各业对于产品的抗震性能越来越重视。而在这个背景下，抗震PPS日本宝理6150T6冲击改性水泵配件被开发出来，成为了市场上备受关注的产品之一。这款产品采用了玻璃矿物50%的填料按重量，与传统的PPS材料相比，其强度和硬度都大大提升，具有更好的抗震性能和耐化学性能。同时，其冲击改性和低翘曲的特点，使得产品在使用时更加的安全、稳定。该产品的型号是“抗撞击性高、抗震、耐化学PPS”，可以完美地满足各种行业对于产品安全性能的要求。在水泵配件中，这款产品的抗撞击性更是表现出色，使用寿命延长，维修费用减少。除此之外，该产品的产地冲击改性、低翘曲的特点，也使得其在使用中的安装和维护更加方便和简单。产品售价为32元/千克，价格合理，****。总的来说，抗震PPS日本宝理6150T6冲击改性水泵配件具有抗震、耐化学、抗撞击性能高、产地冲击改性、低翘曲等多种优点，不仅能够为各行各业提供更安全的产品，而且能够提升产品的使用寿命和节约维修费用。因此，该产品已经成为市场上备受青睐的产品之一，受到了广泛的认可和赞誉。