

# 设计二氧化碳管道图纸的公司，设计CO2管道图纸的设计院，菏泽花王容器

产品名称	设计二氧化碳管道图纸的公司，设计CO2管道图纸的设计院，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

设计二氧化碳管道图纸的公司，设计CO2管道图纸的设计院，菏泽花王容器乙类厂房宜采用敞开或半敞开形式，其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。

5.3.2 受条件限制需封闭的液化烃泵、可燃液体泵、可燃气体压缩机等动设备厂房和煤气化的工艺水处理厂房，设计二氧化碳管道图纸的公司，设计CO2管道图纸的设计院，菏泽花王容器以及因检修和操作条件限制需局部场所封闭的煤气化厂房，应符合下列规定：

1 任一层可开窗面积不应小于该层外墙表面积（不含屋顶面积）的8%，且宜均匀布置在不同朝向的外墙上；

2 甲类厂房泄压比值C不宜小于0.16（ $m^2/m$ ），乙类厂房泄压比值C不宜小于0.11（ $m^2/m$ ），设计二氧化碳管道图纸的公司，设计CO2管道图纸的设计院，菏泽花王容器泄压面积应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定计算，并宜分层计算；

3 封闭厂房及场所的通风应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019和《石油化工采暖通风与空气调节设计规范》SH/T3004的规定。

5.3.3 当中央控制室、区域性控制室、仪表机柜间与有爆炸危险的建筑、设备、储铺等邻近布置时，设计二氧化碳管道图纸的公司，设计CO2管道图纸的设计院，菏泽花王容器应根据爆炸风险评估确定是否需要抗爆要求；当需进行抗爆设计时，应按现行国家标准《石油化工控制室抗爆设计规范》GB50779的规定进行设计。

5.3.4 装置的控制室、仪表机柜间、变配电室、办公室和分析化验室不得与甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。装置的控制室与甲、乙A类设备房间外的其他建筑物合建时，设计二氧化碳管道图纸的

公司，设计CO2管道图纸的设计院，菏泽花王容器应设置独立的防火分区。