

Bituthene5000路桥用自粘防水卷材

产品名称	Bituthene5000路桥用自粘防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	宏牛防水:广东防水卷材厂家
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

产品详情

商品描述

Bituthene5000路桥用自粘防水卷材是通过高韧性耐高温层埋放置一层自黏性改性沥青层混和而成防水涂料。原材料以卷为基准供货，内部结构配有特殊的维护纸保护黏性表层，直到组装前期准备工作进行并允许实际操作时候拆卸。

优势

冷工程施工 — 不用加热系统或者用热沥青内搭开展黏胶，自黏性钢筋搭接段确保持续性。

韧性好 — 便于工程施工，能够承受构造轮廓的变化，并能够承受宽达0.6毫米收缩裂缝。

硬度大 — 能够承受地面铺装机械设备。

预制构件成形 — 一切工程施工地址都可以确保薄厚。

提升网 — 维持样子平稳、抵御毁坏。

改性沥青层 — 自粘型、颇具弹性的混合物质，确保粘接和缓冲器的传送，适合于小圆孔洞的解决。

运用

Bituthene必优异5000每卷1米宽，20米高，*小厚度达1.6mm和2.0mm。改性沥青层上遮盖有维护纸，施工过程中把它挪走。塑料薄膜有自黏性，冷工程施工实际操作，不用其它的黏合剂或系统进行钢筋搭接。

Bituthene必优异5000是一种用以城市广场、公路桥梁、通汽车的交通出行房屋建筑或地下停车场平台上的**的防水涂料，则在表层铺装沥青混合料。通用性于新建构造物或修复工程。

水泥混凝土的修复建议使用Bituthene必优异S5000防水带，它和遮盖则在里的沥青混合料层一起修复多个方的初期缝隙，这种缝隙一般主要是因为反射面裂痕或底材转变所引起的。

Bituthene必优异5000防水卷材可以从城市广场、桥梁和基础垫层服务平台巨大范畴的期望工程施工条件下工程施工，并且能维持柔韧度，甚至是在寒冬时节，它强度和柔韧度能让它在一个小缝隙上叠合板一周。

防水卷材能高效率防潮和阻拦用于避免冰冻的溶液的进入。构造的绝缘层性能测试结果十分高，显现出Bituthene必优异5000避免水进入平台上的实际效果是非常好的。

工程施工

表层提前准备

混凝土面层应光滑、全面性好，以满足防水卷材的粘接，面应无孔眼、破裂地区、疏松骨料、锐利凸起，无由此可见粗集料。禁用打磨抛光建筑涂料，混凝土在Bituthene必优异5000开工前须保养和干燥，消除积尘、松脱沙石和浮碴使表层整洁（用刷子、真空清洗机、高压空气等）。

涂底油

用羊毛绒滚桶在所有混凝土和填充墙表层涂上一层必优异油每升涂6~8平米)，油干燥一小时或至不粘手。一个工作日能铺装是多少防水卷材面积，就涂是多少面积油。

环境温度

必须要在*适宜的温度环境下，当空气温度及施工外表温度高过5°C的情况下进行Bituthene必优异5000防水材料施工。