

# 电力护套管生产厂家 江苏桓通环境科技

产品名称	电力护套管生产厂家 江苏桓通环境科技
公司名称	江苏桓通环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市春城镇句茅路边东头山8号
联系电话	13505291399 13505291399

## 产品详情

### MPP电力护套管的定义与特点有哪些

M-PP即改性聚丙烯材料它是聚丙烯、聚乙烯及多种功能性添加剂的复合体系。MPP高压电力护套管是根据高压电力护套管的应用条件和水平定向钻进的施工条件专门开发的一种新型管材目前在各个地区已经有了比较多的实际工程应用。

管材设计实现的性能指标主要是针对非开挖用高压电力电缆护套管的工作环境高压电力线缆在运行或过载时会在套管中产生局部的高温:由于埋深较深护套管上要承受很大的土压而不可以有明显的形变:水平定向钻进等非开挖工程中需要管材和焊接点承受较大的拉伸力和弯曲力:在管材的轴向上需要具有相当的柔韧性和可弯曲性:

MPP采用改性聚丙烯为主要原材料，是无须大量挖泥、挖土及破坏路面，电力护套管生产厂家，在道路、铁路、建筑物、河床下等特殊地段敷设管道、电缆等施工工程。与传统的“挖槽埋管法”相比，非开挖电力管工程更适应当前的环保要求，去除因传统施工所造成的尘土飞扬、交通阻塞等扰民因素，这一技术还可以在一些无法实施开挖作业的地区铺设管线，如古迹保护区、闹市区、农作物及农田保护区、高速公路、河流等。管材常用规格为直径110mm~中250mm，分为普通型和加强型。普通型适用于开挖铺设施工和非开挖穿越施工埋深小于4M的工程；加强型适用于非开挖穿越施工埋深大于4M的工程。1、MPP管具有优良的电气绝缘性。2、MPP管具有较高的热变形温度和低温冲击性能。3、MPP管抗拉、抗压性能比HDPE高。4、MPP管质轻、光滑、磨擦阻力小、可热熔焊对接。5、MPP管长期使用温度-5~70。6、施工须知 管材运输、施工过程中严禁任意抛摔、撞击、刻划、曝晒。1

热熔对接时两管轴线要对准，端面切削要垂直平整。1

加工温度、时间、压力、视气候状况作相应调整。1管材最小弯曲半径应 75管外径。电力护套管生产厂家-江苏桓通环境科技(图)由江苏桓通环境科技有限公司提供。江苏桓通环境科技有限公司是江苏镇江,钢管的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在桓通领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创桓通更加美好的未来。