

宁波mpp电力管 江苏桓通环境科技

产品名称	宁波mpp电力管 江苏桓通环境科技
公司名称	江苏桓通环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市春城镇句茅路边东头山8号
联系电话	13505291399 13505291399

产品详情

mpp电力管详细规格和参数

MPP电力管常用规格和参数有以下几种：

- 1.普通MPP管的直径为110毫米（mm），160毫米、180毫米、200毫米、225毫米、250毫米
- 2.直径为110毫米（mm），mpp电力管，MPP管常用壁厚是6毫米，8毫米和10毫米厚。
- 3.直径为160毫米（mm），壁厚为7毫米、8毫米、9毫米、10毫米和12毫米
- 4.直径为180毫米（mm），常用壁厚是10毫米，12毫米和15毫米厚。
- 5.直径为200毫米（mm），壁厚10毫米、12毫米、13毫米、15毫米和16毫米。
- 6.直径为225毫米（mm），MPP管常用壁厚15毫米和18毫米厚。
- 7.直径为250毫米（mm），MPP管常用壁厚17毫米和20毫米厚。

MPP采用改性聚bing烯为主要原材料，是无须大量挖泥、挖土及破坏路面，在道路、铁路、建筑物、河床下等特殊地段敷设管道、电缆等施工工程。与传统的“挖槽埋管法”相比，非开挖电力管工程更适应当前的环保要求，去除因传统施工所造成的尘土飞扬、交通阻塞等rao民因素，这一技术还可以在一些无法实施开挖作业的地区铺设管线，如古迹保护区、闹市区、农作物及农田保护区、高速公路、河流等。管材常用规格为直径110mm~中250mm，分为普通型和加强型。普通型适用于开挖铺设施工和非开挖穿越施工埋深小于4M的工程；加强型适用于非开挖穿越施工埋深大于4M的工程。

电力护套管(MPP管)

MPP管又称MPP电力电缆保护管，分为开挖型和非开挖型，MPP非开挖管又称作MPP顶管或托拉管。

适用场景

可广泛应用于市政、电信、电力、煤气、自来水、热力等管线工程。

MPP管产品说明

MPP管又称MPP电力电缆保护管，分为开挖型和非开挖型，MPP非开挖管又称作MPP顶管或托拉管。MPP管采用改性聚丙烯为主要原材料。具有抗高温、耐外压的特点，适用于10KV以下高压输电线电缆排管管材。

宁波mpp电力管-江苏桓通环境科技(图)由江苏桓通环境科技有限公司提供。宁波mpp电力管-江苏桓通环境科技(图)是江苏桓通环境科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王和顺。