

铝合金地线槽 铝合金地线槽 江阴如德金属

产品名称	铝合金地线槽 铝合金地线槽 江阴如德金属
公司名称	江阴市如德金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市祝塘镇北前路2号
联系电话	13395169633 13395169633

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：江阴市如德金属制品有限公司

耐腐蚀性强：热镀锌铝合金壳体经10u阳极氧化后的耐蚀性明显优于钢壳体。对日本不同牌号的铝合金型材和热镀锌铜币进行了长期空气暴露试验，结果表明，前者的腐蚀深度约为后者的十分之一。可靠的绝缘方式：当导电性放电到电缆护套时，二向色性和相位之间存在一定的空隙。导电条与外壳之间还设有DMC原材料压制绝缘橡胶垫和三重绝缘层，确保封闭母线的绝缘层完好无损，铝合金地线槽多少钱，特别是在潮湿寒冷的自然环境中。

线槽标准长度为3M，也可根据客户需求进行的生产加工。线槽组出线冲孔规格：42mm、62mm、88mm，线槽冲孔间隔（mm）分为3000、2400、1200、600等。安装工具：螺丝刀、锉刀、线锯、电动穿线机、铝切割机、扳手、手钻。测试仪器必须是玻璃管水平仪和水平仪。质量控制方法：每1.5m设置一对直发夹板支撑架。插座的一部分必须涂上密封胶，以防止混凝土渗入线槽。接线盒与组出线盒应在同一水平面上。线槽内传输线的总横截面不得超过线槽横截面的30%严格监督材料质量，销售人员对原材料进行验收。

铝合金地线槽是在电机控制中心、中央控制室等区域安装大量电缆的好选择。线槽应安装在材料外溢、化学品外露和设备损坏风险小的地方。线槽火灾引起的烟雾扩散，穿过墙壁时应加以阻挡。线槽间距不得小于600mm。在化学浓度高的地区，铝合金地线槽生产厂家，两种不同金属的接触会导致电解，铝合金地线槽，钢支架与铝丝槽的直接接触会导致金属丝槽和支架的腐蚀。玻璃纤维不容易受到这种影响，但它增加了成本。在如此恶劣的环境下，玻璃纤维可能是PVC管道的替代品。为了减少火灾和化学危害的风险，有必要增加一个盖板来防止石灰、灰尘和矿物质的掉落。

铝合金地线槽多少钱-铝合金地线槽-江阴如德金属由江阴市如德金属制品有限公司提供。铝合金地线槽多少钱-铝合金地线槽-江阴如德金属是江阴市如德金属制品有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：沈总。