

苏州火焰山精工公司 帽子干燥箱

产品名称	苏州火焰山精工公司 帽子干燥箱
公司名称	苏州火焰山精工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市同里镇经济开发区
联系电话	15995500316 15995500316

产品详情

热风循环烘箱的使用十分的广泛，适用于工农业生产、科学研究、卫生、化验室等单位对产品试验品的烘干、加温、热处理之用。热风循环烘箱的温度调节较为灵活，并可以实现自动恒温。同时热风循环烘箱带鼓风装置，风从风道进入工作室，帽子干燥箱，促使工作室热空气循环对流，从而更具有良好的温度均匀性。下面详细介绍下热风循环烘箱使用和注意。

1、热风循环烘箱应放在室内干燥的水平处使用，箱体外壳必须有效接地。

2、在供电线路中，用户应安装与干燥箱电流相应的通断开关供此箱。

1、真空烘箱查缉配件。

2、将真空烘箱箱体与各附件就位，并调试水准高度差。

3、连署收并管理道及真空系统。周密的抽气机连署见随机附带的抽气机运用文字说明。

4、连署扼制电路。

5、关闭真空烘箱箱门尝试真空功能。

6、设定加热温度，开启加热尝试加热功能。

质保期为一年;设施的安_装、调整服务;技术培养训练培养训练作为设施验收的一-小批;国内设有备品备件库。

防爆真空干燥箱防爆真空烘箱技术资料的提供要求:.

1、设备应提供装箱单、操作使用维护说明书，产品合格证，设备安装示意图，电器原理图，所有资料均须提供纸质中

文版本1份。另外操作使用维护说明书提供的电子版本要能修改。

2、定制设备出厂测试、内胆常规不锈钢材质证明(定做)等。

客户要求案例:

- 1、设备在甲类防爆区安装使用，采用防爆设计，应符合电气防爆的相关规定，防爆等级为ExdIBT4；
- 2、内箱采用耐高温常规不锈钢的不锈钢，钢板厚3.0mm，外箱钢板外表面采用精密双层粉体烤漆处理；
- 3、真空泵系统负载保护、控制负载保护、超温负载保护、故障警示灯；
- 4、箱体与抽真空装置为连体式(内置真空油泵)；
- 5、内分两层，层板为2片不锈钢网状型；
- 6、硅胶密封材料，不锈钢高速加热器；
- 7、控温范围:室温~200 ° C，恒温控制精度: +0.5 ° C，提供烘箱内热分布均匀性测试；

苏州火焰山精工公司(多图)-帽子干燥箱由苏州火焰山精工科技有限公司提供。苏州火焰山精工科技有限公司是江苏苏州,换热、制冷空调设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在火焰山精工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创火焰山精工更加美好的未来。