

江苏宏佳华新材料科技 PP抗UV防老化板

产品名称	江苏宏佳华新材料科技 PP抗UV防老化板
公司名称	江苏宏佳华新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区鸿山街道锦鸿路286号
联系电话	13706181011 13706181011

产品详情

软质聚乙烯挤出板材由聚乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂等挤出成型而制得。主要用于耐酸、耐碱等防腐设备的衬里，也可以作为一般的电气绝缘以及密封衬垫材料，使用温度为-5至+40℃，可以作为橡胶板的替代产品，PP抗UV防老化板咨询，用途广泛属于新型环保产品。硬度PVC板：产品质量好，颜色一般为灰色和白色，PP抗UV防老化板厂家，也可根据客户需要生产PVC彩色硬板，其色彩亮丽，美观大方，具有良好的化学稳定性，耐腐蚀性，硬度大，强度大，强度高，耐火阻燃（具有自熄性），防紫外线（耐老化），绝缘可靠，表面光洁平整，不吸水，PP抗UV防老化板报价，不变形，易加工等特点。

塑料板的基本成分，一般含有树脂、填料、增塑剂、稳定剂及其他添加剂等配合料。这些材料混合受热后的性能变化，PP抗UV防老化板，可分为热塑性塑料和热固性塑料。据其用途可分为通用塑料、工程塑料和特种塑料。塑料一般具有质轻、绝缘、耐腐蚀、耐磨擦、易加工、美观等特点，可作为结构材料和绝缘材料。是汽车、飞机、船舶、电机、机械、化工、建筑和日用品等工业的主要材料。

塑料板的工艺特点:1、分子取向程度高呈现较大的收缩率。2、PP塑料板熔体的粘度随剪切速度的提高而有显著的下降。3、塑料板加工时不需要干燥，而且收缩率和结晶度比PE塑料板低。4、其加工温度在200-300℃左右较好，具有良好的热稳定性，分解温度为310℃，但高温下270-300℃，长时间停留在炮筒中会有降解的可能。5、因塑料板的粘度随着剪切速度的提高有显著的降低，所以提高注射压力和注射速度就会提高流动性，改变收缩变形和凹陷，模温应控制在30-50℃范围内。

江苏宏佳华新材料科技-

PP抗UV防老化板报价由江苏宏佳华新材料科技有限公司提供。江苏宏佳华新材料科技有限公司是江苏无锡塑料建材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在江苏宏佳华领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创江苏宏佳华更加美好的未来。