

# 铭昌塑料 二手吨袋 吨袋

产品名称	铭昌塑料 二手吨袋 吨袋
公司名称	青岛铭昌塑料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区惜福镇街道集福路与抱虎山路路口北100米
联系电话	16504069999 16504069999

## 产品详情

1.裁切过程中，把握产品尺寸，采用热切，确保基布不散丝，二手吨袋，确保各部件尺寸在 $\pm 5\text{mm}$ ，在质量上进一步检测，吨袋包装，断丝的基布剔除，保证流入下一道工序的半成品合格。

2.包装工序，将检测合格的集装袋按客户要求打包，包装外面用包装编织布全包，避免运输过程及装卸过程中的损坏和变脏。

3.经丝和纬丝的拉力分别达到1890 N/8CM(热切)、1800N/8CM(热切)，在室外自然环境下抗老化性能，都先其他产品的拉力。

4.检测工序，这是控制质量的后一关，每个编织袋都需要经过全检，确保产品合格。检测分为外观检测和仪器检测，外观检测主要是确保产品外观、基布、缝制等符合设计规范要求，确认无误后再进行编织袋规格、拉力检测、负重检测，负重检测的安全系数为5：1。

5.缝制过程中，吨袋厂家，缝纫技术工人严格按研发设计部门的工序说明缝制编织袋。在兼顾产品外观美观下，在关键部位全部加固，使产品的安全系数提升。

### 填加助剂，延长使用寿命

为了提高塑料吨袋在阳光照射下的抗老化能力，在扁丝拉伸工艺中要填加一定量的抗紫剂和稳定剂。根据吨袋使用期(半年或一年)的长短，确定添加量，一般在(0.1~3)%之间。有些企业添加由稳定剂、抗紫剂及其它助剂混合制成的抗老化母料，效果也很好。

### 结构设计

设计吨袋结构时，中规定腰箍强度应达到基布强度的两倍以上，但实际这样设计效果并不好，由于基布与腰箍强度不一致，导致基布先开裂。在设计时，腰箍与基布选用相同强度的基布材质，可避免这个问题。

集装袋在装卸运输作业中的注意事项1、在吊装作业中不要站立在集装袋的下面。2、请将吊勾挂在吊带或吊绳的中央部位，不要斜吊，单面吊或斜拉吊集装袋。3、作业中不要与其它物品摩擦，勾挂或碰撞集装袋。4、不要将吊带向外侧反向拉扯。5、集装袋使用叉车作业时，请不要使叉子接触或扎到袋体，防止扎破集装袋。6、在车间搬运时，尽量使用托盘，吨袋，避免用吊勾着集装袋，一面晃动一面搬运。7、在装货，卸货和堆放时都要保持集装袋直立。8、不要将集装袋直立。9、不要将集装袋在地上或混凝土上拖行。10、不得已在室外保管时，集装袋应放在货架上，并一定要用不透明棚布严实地盖好集装袋。11、使用后，用纸或不透明棚布将集装袋包好，存入在通风处。铭昌塑料(图)-二手吨袋-吨袋由青岛铭昌塑料有限公司提供。“塑料制品,编织袋,集装袋,吨袋,塑料篷布,二手吨包,二手吨袋”选择青岛铭昌塑料有限公司，公司位于：青岛市城阳区惜福镇街道集福路与抱虎山路路口北100米，多年来，铭昌塑料坚持为客户提供好的服务，联系人：解先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。铭昌塑料期待成为您的长期合作伙伴！