

# 株洲玩具上亚马逊CPC检测认证公司

产品名称	株洲玩具上亚马逊CPC检测认证公司
公司名称	深圳市金检检测技术有限公司
价格	88.00/份
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道蚝一社区锦程路西海岸花园综合楼冠华联投商务大厦1楼检测实验室
联系电话	13378416550 13378416550

## 产品详情

CPC认证公司,CPC认证机构,CPC认证检测中心,CPC认证实验室,CPC检测公司, FCC认证公司,FCC认证机构,FCCID认证公司,新版FCCID认证公司,ROHS认证公司,ROHS认证实验室 检测认证

企业在美国站销售儿童玩具的时候,会要求卖家提供CPC认证证书,那么什么是CPC证书呢?

CPC证书是儿童产品证书Children's Product Certificate的简称,适用于所有以12岁及以下儿童为主要目标使用对象的产品,如玩具、摇篮、儿童服装等,如在美国本地生产则由制造商负责提供,如在其他地方生产则由进口商负责提供。也就是说,跨境卖家作为“进口商”,想把工厂生产的产品卖到美国,需要向作为零售/分销商的提供CPC证书。

儿童产品的认证必须基于第三方测试的通过测试结果。第三方测试实验室提供测试服务和结果,但不发放儿童产品证书。制造商或进口商负责起草和签发CPC。制造商或进口商可以根据第三方测试的通过测试结果自行起草CPC,无需支付费用。

进口商必须为在海外生产的产品签发CPC,而美国制造商必须签发国产产品的CPC。符合儿童产品安全规则或其他标准的儿童产品的制造商或进口商总是负有签发CPC的法律责任,即使第三方测试实验室或另一个第三方提供协助起草CPC。

儿童产品测试要求: 1.儿童产品,必须符合相关的规则和安全条例,并进行强制第三方检测, 2.检测必须在CPSC认可的实验室进行, 3.基于第三方测试结果,制造商或进口商签发CPC证书,也可由第三方实验室协助签发, 4.儿童产品必须符合CPSC规定的测试标准要求,

CPC证书必须包含的内容: 1、产品名称, 2、产品适用的所有的法规和条例, 3、进口商或制造商(美国本土)的信息:包括名称、地址和电话, 4、支撑证书的检测结果档案持有人的联系信息:名称、地址、邮箱地址

- 和电话。（通常可以理解为美国本土以外的制造商），
- 5、产品生产日期和地址，生产日期必须到年月，地址必须到城市；
  - 6、检测时间和地址或者证书基于的检测报告，
  - 7、第三方检测机构信息（CPSC认可的实验室）：名称、地址、联系电话；

CPC认证测试流程及周期？

期待您的来电详谈，一次信任，终身朋友。

适合产品能有效地预防那些不负责任的指控情况的出现；5.

采用“自我声明”模式还是“必须通过第三方认证机构”-

引入统一欧盟协调标准、质量管理体系标准(EN ISO

9000系列)和评估机构的质量保证标准(EN45000系列); - 在欧盟的层次上、在各

成员国之间建立评估机构认可体系和评估机构之间的比对机制;Module G: unit

verification风险水平较高的产品必须通过第三方认证机构NB(Notified

Body)介入。Module E: product quality assurance何为RoHS指令模式 F:

产品验证欧盟的产品指令允许某些类别中风险水平 (Risk Level) 较低(Minimal

Risk)的产品之制造商选择以模式 A: “内部生产控制

(自我声明)”的方式进行CE认证。PM2.5粒径小，富含大量的有毒、有害物质

且在大气中的停留时间长、输送距离远，因而对健康和大气环境质量的影响更

大。PM2.5今年或致4城市8余人早死12月18日，北京大学公共卫生学院和环保

组织绿色和平在京联合发布《PM2.5的健康危害和经济损失评估研究》报告。

该报告估算，212年，北京、上海、广州、西安4个城市因PM2.5污染造成的早

死人数总计超过85人，因早死而致的经济损失达68.2亿元。不同类型的分子筛

对VOCs的吸附效果不同，因此可以通过对分子筛进行化学修饰和改性，提高

其对VOCs的去除效果。附剂再生在VOCs治理中常用的吸附剂再生方法有低压

水蒸气置换再生、热气流吹扫再生和降压或真空解吸再生。低压水蒸气置换再

生、热气流吹扫再生适用于脱附沸点较低的低分子碳氢化合物和芳香族有机物

。目前还发展了一些新型节能的吸附剂再生技术，如微波脱附、电焦耳脱附、

溶剂置换、超声波再生等。这些新的脱附技术节能效果好、效率高，但目前尚

处于研究阶段，实际应用较少。3常用吸附装置在有机废气治理方面，工业上

常用的吸附设备有固定床、移动床、流化床和沸石蜂窝转轮吸附装置，\*经典

、常用的是固定床。沸石蜂窝转轮吸附装置是有机废气净化领域中相对较新开

发的旋转式吸附系统，也称为转子吸附器。废气可径向或轴向地通过装有吸附

剂的转子，并经过大部分的旋转床层而被净化。转子吸附器的优点是设备体积

小、操作方便、压降低，可以连续地将大流量的废气处理成低浓度的净化气，

而解吸出来的气体则浓度高而流量低，一般增浓比可达10~15倍。4主要吸附

工艺1.4.1固定床吸附一水蒸气置换再生一冷凝回收工艺该工艺通常以颗粒活性

炭、活性炭纤维或沸石作为吸附剂，主要对较低浓度的有机废气中的溶剂进行

回收。固定床中的吸附剂吸附达到饱和后，通入高温水蒸气使被吸附的有机物

随水蒸气一起离开吸附床，然后用冷凝器冷却蒸汽混合物，使其冷凝为液体。

2固定床吸附—真空解吸再生—吸收回收工艺该工艺通常采用中孔发达的颗粒活性炭作为吸附剂进行吸附，然后采用抽真空降压对吸附剂进行再生，被真空泵所抽出的极高浓度的废气通常采用低挥发性的有机溶剂进行吸收回。