

人力绞车东丽手摇绞车+铜陵手摇人字绞磨机人力绞磨图

产品名称	人力绞车东丽手摇绞车+铜陵手摇人字绞磨机人力绞磨图
公司名称	霸州市康仙庄东方通用线路工具厂
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊霸州市裕华东道薛各庄工业区人民路26号
联系电话	0316-5661338 13803164651

产品详情

【人力绞车】东丽手摇绞车 铜陵手摇人字绞磨机【人力绞磨】图销售部

电话：13803164651,0316-7393131,5661338,13031803155 网站：www.df-ty.com本厂

【人力绞车】东丽手摇绞车 铜陵手摇人字绞磨机【人力绞磨】图作为最专业的电力施工工具的制造商，主要生产的产品有，铝合金起杆机，机动绞磨，防扭牵引钢丝绳，放线滑车，电缆放线架，电缆拖车，电缆滑车，手扶拖拉机绞磨，玻璃钢穿孔器，起重滑车，机械打孔机，铝合金人字抱杆、电缆剪刀、液压压接钳、电缆剥皮器电力施工工具。电缆放线架主要型号分；3吨 5吨 8吨 10吨 12吨特殊型号可以定做。

电缆放线架 主要规格分；适应电缆盘直径1m 1.2m 1.5m 2m 2.4m 2.8m 3m 3.2m 3.4m

4m等特殊规格可以定做。电缆放线架外观形式分；卧式电缆放线架 立式电缆放线架 大型电缆放线架

重型电缆放线架 梯形电缆放线架 螺旋 普通液压电缆放线架 吊式电缆放线架 液压螺旋两用电缆放线架 等螺旋电缆放线架又称为“手摇放线架”，用于线路工程中延放导线时搁置正盘导线

，采用丝杠升降线盘，轻巧耐用,适合人力放线使用，规格为3吨和5吨。手摇放线架操作说明：1、将手

摇放线架铁杠穿过线盘中心孔，把放线盘分别放在线盘两侧；2、利用上部的齿轮调节丝杠高度使用瓦架

贴到横杠；3、继续转动丝杠使线盘离地布放电缆。 注意事项：1：手车摇放线架必须紧贴线盘防止横杠

弯断；2：螺旋放线架在平稳地面使用否则容易倾倒；3：使用加力棒转动丝杠，必须180°的正反使用；

4：注意利用紧贴齿轮的齿牙。 液压放线架是电信，通信等施工工程中最通用的一种液压电，用于延放

导线时搁置正盘导线，起升高度可灵活调整。 液压电缆放线架（以下简称“液压放线架）采用液压系统

，适合人力放线使用。 液压放线架由两个三角形支架与一根坚固耐用的钻杆组合成一套，顶管机设备

组主要结构由四大部分组成。（1）主体部分：主要由两个双作用液压油缸组成。（2）液压泵站一个，

分别配有柴油机泵站和电动机泵站。（3）支撑板两块，作用是固定机器和支撑坑壁。（4）顶杆与拉头：作

用是顶进和回拖扩孔。该系列产品型号主要有：60T/2、80T/2、100T/2、120T/2，扩孔直径分别可达 55

0、 650、 750、 850施工距离可达到50米至80米。本厂为生产液压顶管机,水泥管顶管机,液压顶管机,

非开挖设备的专业厂家,其生产历史已有12年之久产品终身保修,销售部

电话：13803164651,0316-7393131,5661338,13031803155 网站：www.df-ty.com上门技术指导是本厂一贯的宗

旨,本厂自主研发的顶管机,水泥管顶管机,液压顶管机,非开挖设备利用油缸的拉力先将顶杆由公路、铁【

线杆运杆车路或其他建筑物的一侧(地表1-5米)将顶杆逐段顶至对面出口然后将顶头卸下装上锥形拉头,

并将所需铺设的管线与拉头尾端接牢固然后利用油备工的推力回拖扩孔将管线铺设成功。 顶管

【人力绞车】东丽手摇绞车 铜陵手摇人字绞磨机【人力绞磨】图机组主要结构由四大部分组成。（1）

主体部分：主要由两个双作用液压油缸组成。（2）液压泵站一个，分别配有柴油机泵站和电动机泵站。

(3)支撑板两块，作用是固定机器和支撑坑壁。(销售部

电话：13803164651,0316-7393131,5661338,13031803155 网站：www.df-ty.com 【人力绞车】东丽手摇绞车
铜陵手摇人字绞磨机【人力绞磨】图