

养殖漏粪板模具制作方法 羊床漏粪板模具注意事项

产品名称	养殖漏粪板模具制作方法 羊床漏粪板模具注意事项
公司名称	保定佰程模具制造有限公司
价格	30.00/件
规格参数	品牌:佰程 可售卖地:全国 规格:可定制
公司地址	清苑工业园区
联系电话	15075212345 15075212345

产品详情

养殖漏粪板模具制作方法 羊床漏粪板模具注意事项

养殖漏粪板模具的制作方法：1.养殖漏粪板模具中涂上废机油(方便脱模，可有效减少水泥与模具的粘连)，放入钢网，主筋在下，副筋在上。2.将养殖漏粪板模具放在振动平台上，将搅拌均匀的混凝土(具有流动性)灌浆到模具中，边倒边振动，填充后用平铲刮平表面。如果没有振动平台，可以采用土法振动。三、将制作好的漏粪板放在阴凉平坦的地面上，用篷布盖住，自然晾干24小时即可脱模，冬季可适当延长至48小时。四、脱模时可在地上放置一个废轮胎，两人抬起两端轻轻一扣即可脱模，脱模后的漏粪板再浇水保养5-7天。

漏粪板是现代猪舍建设中必不可少的环节。实践证明，夏季高温会对母猪产生严重的热应激，影响其生长速度，严重者可导致中暑和死亡。高床猪舍采用漏粪板建造，夏季只需打开地窗，空气的自然流动在一定程度上可以达到降温的目的，降低打开湿帘风机的概率，进而减少夏季高温时猪吃不长的经济损失。冬季气温低时，在漏粪板下设置水加热装置，加热更快，猪舍可长期保持干燥。适宜的温度更有利于猪的生长。

制作漏粪板注意事项

- 1、混凝土的配比可按水泥，大沙，石子重量比1:2:3，或体积比：1:1:2的比例配比。稀稠以有流动性为佳。
- 2、漏粪板模具使用前必须使用机油涂抹，才能高效脱模不伤模具。
- 3、漏粪板脱模时间24小时以上，模具填满水泥后可叠加存放，根据漏粪板长度不同叠加数量不一。
- 4、脱模之前的水泥板不可太阳下暴晒。室内敷上塑料薄膜养护，每天上午9点以后脱模为佳。水泥漏粪板脱模后的漏粪板要洒水养护5-7天。

