

设计液氨平底储罐图纸的公司，设计液氨平底储罐图纸的设计院

产品名称	设计液氨平底储罐图纸的公司，设计液氨平底储罐图纸的设计院
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

设计液氨平底储罐图纸的公司，设计液氨平底储罐图纸的设计院建筑物内房间疏散门的数量应经计算确定，且不应少于2个；每个房间相邻2个疏散门*近边缘之间的水平距离不应小于5m。当符合下列条件之一时，可设置1个：

1 建筑面积小于250m的仪表机柜间；

设计液氨平底储罐图纸的公司，设计液氨平底储罐图纸的设计院建筑面积小于120m的控制室；

3 长度小于7m的化验室和分析室、变配电室、电缆夹层、电容器室、蓄电池室、发电机室、电气开关室等电气设备房间。

5.4.2 高层甲、乙、丙类厂房通往地面的疏散楼梯不应少于2个，其室内任一点至安全出口的距离应符合下列规定：

1

对于甲类厂房，设计液氨平底储罐图纸的公司，设计液氨平底储罐图纸的设计院不应大于25m； 2 对于乙类厂房，不应大于30m； 3 对于丙类厂房，不应大于40m。

5.4.3 设备构架或检修平台安全疏散通道的设计，设计液氨平底储罐图纸的公司，设计液氨平底储罐图纸的设计院应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》GB50160的有关规定。

设备构架或检修平台上通往地面的垂直梯可作为第二部疏散梯，但平台上的操作人数不宜超过3人。

5.4.4 厂房的疏散楼梯应符合下列规定：

1 宜布置在爆炸危险区域范围以外；

2 建筑高度不大于32m或建筑高度大于32m且任一层人数不超过10人时，设计液氨平底储罐图纸的公司，设计液氨平底储罐图纸的设计院应采用封闭楼梯间或室外楼梯；