

淮南电动吊篮外墙施工吊篮厂家配置齐全

产品名称	淮南电动吊篮外墙施工吊篮厂家配置齐全
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园A7
联系电话	18678387609

产品详情

淮南电动吊篮外墙施工吊篮厂家配置齐全下面电动吊篮配件厂家为大家简述一下电动吊篮配件是什么？淮南电动吊篮外墙施工吊篮厂家配置齐全电动吊篮配件1.装置前的准备工作开箱后，依照包装箱内发货清单，清点电动吊篮配件部件的数量。检查各部件能否有损坏、变形等异常状况。2.悬挂机构的装置、调试将插杆放进三角形的前支架套管内，依据墙高，插杆的高在1.15-1.75米的范围内调整，用螺栓固定，完成前座装置。将插杆放进后支架内，插杆的高与前支架插杆等高，用螺栓固定，完成后座装置。

淮南电动吊篮外墙施工吊篮厂家配置齐全将吊篮配件前梁、后梁分别装入前、后支架的插杆套管内，用中梁将前梁、后梁套连，并依据现场状况选定前梁的悬伸，前后支架之间的间隔应适当，将上支柱放置于前座的插杆套管上。小衔接套置于后支架的插杆套管上，用螺栓固定，支架组装完成。无论是装置还是移位，悬挂机构需要抗倾覆。要留意的是：前梁伸出长度通常为1.1米-1.3米。伸出量不得大于1.7米，假如由于施工需求，前梁伸出长度大于1.3米时，需要采取相应的平安措施，相应地减少工作载荷或增加配重。将电动吊篮配件增强钢丝绳一端与前梁上衔接套的滚轮固定，装钢丝绳夹拧紧，索具螺旋扣的启齿端，钩住后支架插干上小衔接套的销轴，钢丝绳的另一端上支柱绳轮、穿过索具螺旋扣的锁端后用钢丝绳夹固定，调整螺旋扣的螺杆，使增强钢丝绳紧绷。